

ウェブキャスティングミキサー AG06 仕様

入力チャンネル		モノラル (MIC (XLR) / LINE) : 2 (ヘッドセットマイク (プラグインパワー) 入力含む)、ステレオ (LINE) : 2、USB IN: 1、AUX: 1
出力チャンネル		STEREO OUT: 1、MONITOR OUT: 1、PHONES: 2 (ヘッドセットヘッドフォン出力含む)
バス		ステレオ: 1
入力チャンネル機能 (チャンネル1、2)	PAD	26 dB
	DSP	CH1: COMP/EQ, EFFECT (SPX リバーブ) CH2: COMP/EQ, EFFECT, AMP SIM
	PEAK LED	信号がクリッピングレベルの手前3 dB に達すると点灯
レベルメーター	USB 出力レベル	2x2 ポイント LED メーター (PEAK、SIG)
USB オーディオ	2 IN / 2 OUT	USB Audio Class 2.0 準拠、対応サンプリング周波数: 最大192 kHz、対応量子化ビット数: 24 ビット
動作環境		Windows 7/8/8.1/10 , Mac OS X 10.7 以降
ファンタム電源		+48 V (INPUT1のみ供給)
フットスイッチ端子		EFFECT ミュート オン/ オフ
電源電圧		DC 5 V、500 mA
消費電力		最大 2.5 W
寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)		155 mm × 63 mm × 202 mm
質量		1.0 kg
動作環境温度		0 ~ +40℃