

IC-D50 仕様一覧

	IC-D50
変調方式	デジタル 4値FSK
周波数範囲	デジタル 351MHz帯
チャンネル数	デジタル 送信: 30ch 受信: 30ch + 5ch(上空利用局S1 ~ S5)
送信出力	デジタル 5W/1W +20% - 50%
受信感度	デジタル 0.28 μ V以下(BER=1 $\times$ 10 ⁻² スタティック時) デジタル 0.90 μ V以下(BER=3 $\times$ 10 ⁻² フェージング時)
スピーカー出力	500mW以上(負荷インピーダンス8 Ω にて10%歪時)
電源電圧	BP-246 7.4V 1850mAh(min.) [1950mAh (typ.)] Li-ion電池 BP-220N 7.4V 2660mAh(min.) [2800mAh (typ.)] Li-ion電池 BP-221 単三形アルカリ乾電池 $\times$ 5本
消費電流(5W 様)	送信時: (5W)2.2A以下、(1W)1.0A以下 受信時: 350mA以下 待受時: 160mA以下
使用温度範囲	-20 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C
寸法(突起物を除く)	56(幅)mm $\times$ 98.2(高さ)mm $\times$ 33(奥行き)mm
重量	約273g(アンテナ装着時)