

## SONY HDR-CX560V仕様 イメージセンサー

|          |      |                              |
|----------|------|------------------------------|
| イメージセンサー |      | 1/2.88型“Exmor R” CMOSセンサー    |
| 総画素数     |      | 665万画素                       |
| 記録画素数    | 静止画時 | 最大1,230万画素相当                 |
| 有効画素数    | 動画時  | 614万画素(16:9), 460万画素(4:3) *1 |
|          | 静止画時 | 614万画素(16:9), 460万画素(4:3)    |

## レンズ

|           |        |                                               |
|-----------|--------|-----------------------------------------------|
| レンズ       |        | Gレンズ                                          |
| レンズカバー    |        | ●(自動)                                         |
| フィルター径    |        | 37mm                                          |
| 虹彩絞り      |        | 6枚羽根                                          |
| フォーカス     |        | 自動/手動(ダイヤル・タッチパネル)                            |
| F値        |        | F1.8-3.4                                      |
| f(焦点距離)   |        | f=3.8-38.0mm                                  |
| f(35mm換算) | 動画時    | f=26.3-263mm(16:9時), f=32.2-322mm(4:3時) *1 *2 |
|           | 静止画時   | f=26.3-263mm(16:9時), f=32.2-322mm(4:3時)       |
| ズーム       | 動画時 *3 | 光学10倍(デジタル120倍)、エクステンデッド14倍                   |
|           | 静止画時   | 光学10倍(デジタル120倍)                               |

## ビューファインダー

|     |   |
|-----|---|
| タイプ | - |
|-----|---|

## 液晶モニター

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| タイプ      | 3.0型(16:9)/92.1万ドット エクストラファイン液晶(TruBlack液晶) |
| 明るさ調整 *4 | ●                                           |
| タッチパネル   | ●                                           |
| ガイドフレーム  | ●                                           |

## カメラ

|              |             |                                                                                                    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最低被写体照度      |             | スタンダード時:11lux(シャッタースピード1/60秒)、<br>ローラクスモード時:3lux(シャッタースピード1/30秒)、<br>ナイトショット時:0lux(シャッタースピード1/60秒) |
| ナイトショット      |             | ●(ナイトショットライト内蔵)                                                                                    |
| 手ブレ補正機能      |             | ●光学式(アクティブレンズ方式、アクティブモード搭載)                                                                        |
| 最短撮影距離       |             | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)、約32cm(テレマクロ時)                                                                |
| ホワイトバランス     |             | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内                                                                                    |
| ホワイトバランスシフト  |             | ●                                                                                                  |
| 明るさ調整        |             | ●(自動/手動)                                                                                           |
| AEシフト        |             | ●                                                                                                  |
| 逆光補正(自動/ボタン) |             | ●(自動)                                                                                              |
| シャッタースピード    | 自動制御範囲 *5   | 1/8-1/1,500秒                                                                                       |
|              | スタンダード      | 1/60-1/1,500秒 *6                                                                                   |
|              | アイリス優先      | 1/60-1/10,000秒                                                                                     |
|              | シャッタースピード優先 | 1/8-1/10,000秒                                                                                      |

## SONY HDR-CX560V仕様 レコーダー/プレーヤー

|                             |                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 記録メディア                      |                             | 内蔵メモリー、“メモリースティックPROデュオ”(MARK2)、<br>“メモリースティックPRO-HGデュオ”、<br>SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)     |
| 内蔵記録メディア容量                  |                             | 内蔵メモリー 64GB                                                                                      |
| 映像記録                        |                             | ハイビジョン画質:MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD規格 Ver.2.0準拠、<br>スタンダード画質:MPEG-2 PS                               |
| 動画記録画素数/フレームレート             |                             | ハイビジョン画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH),<br>1440×1080/60i(HQ,LP)、スタンダード画質:720×480/60i |
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) *7 *8 |                             | ハイビジョン画質 PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約<br>9Mbps/LP:約5Mbps、スタンダード画質 HQ:約9Mbps             |
| データコード                      |                             | ●(撮影日時、カメラ情報、緯度・経度)                                                                              |
| オリジナル編集                     |                             | ●(削除、分割、プロテクト)                                                                                   |
| プレイリスト編集                    |                             | —                                                                                                |
| 風音低減                        |                             | ●(自動)                                                                                            |
| 風きり音ノイズ低減                   |                             | ●(切/入)                                                                                           |
| 録音レベル調整(マイク)                |                             | ●(2段階)                                                                                           |
| 音声記録                        | ドルビーデジタル5.1ch<br>(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエイター搭載)                                                                           |
|                             | ドルビーデジタル2ch<br>(ズームマイク連動)   | ●(ドルビーデジタルステレオクリエイター搭載)                                                                          |

### 静止画

|        |           |                                                                                                                   |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フラッシュ  | 調光方式      | ●(プリフラッシュ調光)                                                                                                      |
|        | フラッシュモード  | 自動/強制発光/発光禁止                                                                                                      |
|        | 赤目低減      | ●(入/切)                                                                                                            |
|        | フラッシュレベル  | ●(3段階)                                                                                                            |
|        | フラッシュ推奨距離 | 約0.3–1.5m                                                                                                         |
| 静止画サイズ | 静止画モード時   | 1,230万画素相当 16:9(4,672×2,628ドット)、920万画素相当 4:3(3,504×2,628ドット)、330万画素相当 4:3(2,112×1,584ドット)、30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
|        | 動画モード時    | 1,230万画素相当 16:9(4,672×2,628ドット)、920万画素相当 4:3(3,504×2,628ドット)                                                      |
|        | 動画再生時     | 210万画素相当16:9(1,920×1,080ドット)、30万画素相当 4:3(640×480ドット)、20万画素相当16:9(640×360ドット)                                      |

### その他

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| アクセサリシュー               | ●(アクティブインターフェースシュー) |
| 本体充電(付属バッテリーの満充電時間) *9 | ●(約2時間35分)          |

### システム

|                 |              |                                                      |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 映像音声入出力端子       | HDMI端子       | HDMIミニコネクタ(出力のみ)                                     |
|                 | D端子          | A/Vリモート端子に統合                                         |
|                 | 映像出力端子       | A/Vリモート端子に統合                                         |
|                 | S映像出力端子      | A/Vリモート端子に統合                                         |
|                 | 音声出力端子       | A/Vリモート端子に統合                                         |
|                 | A/Vリモート端子    | ● *10                                                |
| リモート端子          |              | A/Vリモート端子                                            |
| USB端子           |              | ●(TypeA, mini-AB/USB2.0 Hi-speed (mass-storage/MTP)) |
| ヘッドホン端子         |              | ステレオミニジャック                                           |
| マイク入力           |              | ステレオミニジャック                                           |
| マイクロフォン、スピーカー   |              | 内蔵ズームマイク、クリアフェーズステレオスピーカー                            |
| 基本バッテリーシステム     |              | “インフォリチウム”Vシリーズ対応                                    |
| 電源電圧部           |              | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V                           |
| 外形寸法:幅×高さ×奥行    |              | 62×67×126mm(62×67×133.5mm)                           |
| 本体質量            |              | 約385g                                                |
| 撮影時総質量 *12      |              | 約435g                                                |
| 消費電力<br>(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | —                                                    |
|                 | 液晶モニター使用時    | ハイビジョン画質:3.2W、スタンダード画質:3.0W                          |

## SONY HDR-CX560V仕様

---

\*1 アクティブモードOFF時

\*2 16:9、4:3共に広角画素読み出しによる実動作値

\*3 デジタルズーム倍率は光学ズームと電子的なズームを組み合わせた総合の倍率です

\*4 ACアダプターを使用した場合、液晶画面の明るさは自動的に「明るい」に設定されます

\*5 スタンダード時、ローラックス時、シーンセクション時を合わせた最大可変範囲

\*6 なめらかスロー録画は1/250-1/1,500秒

\*7 各モードの記載ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む)

\*8 PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート

\*9 ACアダプター使用時

\*10 コンボジットビデオ映像出力/S映像出力(別売AVケーブル使用)/音声出力/D出力(D5/D3/D1出力対応)/リモート

\*11 最大突起部を含む

\*12 バッテリーとメディアを含んだ質量(レンズフード同梱モデルはフードも含む)