

Wifiルータ(SIMカード搭載モデル) NEC Aterm HT100LN 型番:PA-HT100LN

WANインタフェース	LTEインタフェース※1	FD-LTE	周波数帯	バンド1(2GHz)、バンド19(800MHz)	
	3Gインタフェース		伝送速度	受信時 150Mbps、送信時 50Mbps	
LANインタフェース	無線LANインタフェース※4	802.11ac	周波数帯	5GHz W52(5.2GHz帯)* 屋内限定 W56(5.6GHz帯)	
			伝送速度	最大 433Mbps	
		802.11n	周波数帯	2.4GHz	
			伝送速度	最大 150Mbps	
		802.11a	周波数帯	5GHz W52(5.2GHz帯)* 屋内限定 W56(5.6GHz帯)	
			伝送速度	最大 54Mbps	
		802.11g	周波数帯	2.4GHz	
			伝送速度	最大 54Mbps	
802.11b	周波数帯	2.4GHz			
	伝送速度	最大 11Mbps			
	有線LANインタフェース	規格	1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) × 1		
		伝送速度	1000Mbps/100Mbps		
アンテナ		LTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)、無線LAN:送信1×受信1(内蔵アンテナ)			
nanoSIMカードスロット		nanoSIM × 1(搭載済み)			
ヒューマンインタフェース	POWERランプ	電源通知状態表示			
	Wi-Fiランプ	Wi-Fi通信状態表示			
	センターランプ	LTE通信状態表示			
	LANランプ	リンク確立状態表示			
	WPSボタン	○			
	RESETスイッチ	○			
国際ローミング		非対応			
外形寸法		約130(W) × 130(D) × 37(H)mm		突起部除く	
質量		約0.2kg		ACアダプタ除く	
電源		AC100V±10% 50/60Hz		ACアダプタ	
消費電力		約6W		最大	
動作保証環境		温度 0~40°C/湿度 10~90%		結露しないこと	
VCCI		VCCI クラスB			
付属品		ACアダプタ、LANケーブル			

SIMカードについて、下記内容は必ずご確認ください。

通信エリア	NTTDoCoMoサービスエリアと同じ サービスエリアは <a href="https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html">https://www.nttdocomo.co.jp/area/index.html</a> にて確認できます。	
データ通信料金	基本通信量	2G(レンタル料金に含まれております)
	超過料金	2G毎 3,000円
データ通信帯域制限	なし	

ルータ機能	アドバンスドNAT(IPマスカレード/NAPT)、ポートマッピング、静的ルーティング、IPパケットフィルタリング ダイナミックポートコントロール機能(SPI)、DHCPサーバ機能、通信情報ログ(アクセスログ) UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能
WAN機能※1	LTE接続機能、VPN/バスマル機能
LAN機能	1000BASE-T/100BASE-TX(1ポート)Auto MDI-X対応
Wi-Fi機能	IEEE802.11ac(5GHz:W52/W56)、IEEE802.11n(2.4GHz、5GHz:W52/W56)
	IEEE802.11a(5GHz:W52/W56)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
	クワッドチャネル、デュアルチャネル、無線LAN(5GHz/2.4GHz)切替利用
	WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WEP(128bit)
	MACアドレスフィルタリング、ESS-IDステルス機能、マルチSSID、ネットワーク分離機能
ユーティリティ	オートチャネルセレクト、らくらくQRスタート機能、WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能、Aterm スマートリモコン
その他機能	クイック設定Web 状態表示ランプ点灯設定機能、Wi-Fi接続通知機能

