

Wifiルーター(SIMカード搭載モデル) NEC Aterm HT100LN 型番:PA-HT100LN

WANインタフェース	LTEインタフェース※1	FD-LTE	周波数帯	バンド1(2GHz)、バンド19(800MHz) バンド26(800MHz)		
	3Gインタフェース		伝送速度	受信時 150Mbps、送信時 50Mbps		
LANインタフェース	無線LANインタフェース※4	802.11ac	周波数帯	5GHz	W52(5.2GHz帯)*屋内限定 W56(5.6GHz帯)	
			伝送速度	最大 433Mbps		
		802.11n	周波数帯	2.4GHz		
			伝送速度	5GHz	W52(5.2GHz帯)*屋内限定 W56(5.6GHz帯)	最大 150Mbps
		802.11a	周波数帯	5GHz	W52(5.2GHz帯)*屋内限定 W56(5.6GHz帯)	
			伝送速度	最大 54Mbps		
	802.11g	周波数帯	2.4GHz			
		伝送速度	最大 54Mbps			
802.11b	周波数帯	2.4GHz				
	伝送速度	最大 11Mbps				
	有線LANインタフェース	規格	1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応) × 1			
		伝送速度	1000Mbps/100Mbps			
アンテナ		LTE:送信1×受信2(内蔵アンテナ)、無線LAN:送信1×受信1(内蔵アンテナ)				
nanoSIMカードスロット		nanoSIM × 1(搭載済み)				
ヒューマンインタフェース	POWERランプ	電源通知状態表示				
	Wi-Fiランプ	Wi-Fi通信状態表示				
	センターランプ	LTE通信状態表示				
	LANランプ	リンク確立状態表示				
	WPSボタン	○				
	RESETスイッチ	○				
国際ローミング		非対応				
外形寸法	約130(W) × 130(D) × 37(H)mm		突起部除く			
質量	約0.2kg		ACアダプタ除く			
電源	AC100V±10% 50/60Hz		ACアダプタ			
消費電力	約6W		最大			
動作保証環境	温度 0~40°C/湿度 10~90%		結露しないこと			
VCCI	VCCI クラスB					
付属品	ACアダプタ、LANケーブル					

SIMカードについて、下記内容は必ずご確認ください。

通信エリア	NTTDoCoMoサービスエリアと同じ サービスエリアは https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/ にて確認できます。	
データ通信料金	超過料金	レンタル料金に含まれるデータ通信量超過後、 通信停止 となります。

ルータ機能	アドバンスドNAT(IPマスカレード/NAPT)、ポートマッピング、静的ルーティング、IPパケットフィルタリング ダイナミックポートコントロール機能(SPI)、DHCPサーバ機能、通信情報ログ(アクセスログ) UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能
WAN機能※1	LTE接続機能、VPN/パススルー機能
LAN機能	1000BASE-T/100BASE-TX(1ポート)Auto MDI-X対応
Wi-Fi機能	IEEE802.11ac(5GHz:W52/W56)、IEEE802.11n(2.4GHz、5GHz:W52/W56)
	IEEE802.11a(5GHz:W52/W56)、IEEE802.11g、IEEE802.11b
	クワッドチャネル、デュアルチャネル、無線LAN(5GHz/2.4GHz)切替利用
	WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WEP(128bit)
	MACアドレスフィルタリング、ESS-IDステルス機能、マルチSSID、ネットワーク分離機能 オートチャネルセレクト、らくらくQRスタート機能、WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能、Aterm スマートリモコン
ユーティリティ	クイック設定Web
その他機能	状態表示ランプ点灯設定機能、Wi-Fi接続通知機能

