

BrightSignサイネージプレーヤー HD1026 仕様書			
WiFi対応		未実装	
最大出力解像度		4K HDMI 2.0a x1	
AI対応 (NPU実装)		○	
インターフェイス	フロントパネル	RS-232C端子、GPIO端子、オーディオ端子 (デジタル、アナログ共通)、ディスプレイコントロール専用(RJ45)端子、ステータスLED x4、IR端子	
	バックパネル	USB-TypeA端子、HDMI出力(2.0a)端子、Micro SDカードスロット、イーサネット端子、SVCボタン、Resetボタン、電源入力コネクタ	
	アンダーパネル	WiFiモジュールスロット、NanoSIMスロット、LTEモジュールスロット、Micro SDカードスロット	
サポートメディア フォーマット	対応メディア	動画/画像/テキスト/HTML/IPストリーム	
	ビデオフォーマット	4Kビデオコーデック	H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9
		Full HDビデオコーデック	H.265/HEVC, H.264/AVC, VP9, MPEG2 video
		コンテナフォーマット	MP4, .MOV, .MKV, .WEBM, .TS, .MPG, .MPEG, .PS, .M2P, .MPV, .AVI, .HEVC, .H264, .VP9, .MJPEG
		解像度	3840x2160x60pまで ※解像度1920×1080以上の映像は、HEVC (H.265), AVC (H.264), VP9のいずれかのフォーマットである必要があります。
		色空間	RGB (ディスプレイ), YUV4:2:0 (映像ソース)
		色深度	8及び10ビット
		プロファイル	Main及びMain10
	レベル	5.2及びそれ以下	
	画像フォーマット	BMP, JPEG, PNG * 2K (2048×1080) を超える画像はスケーリング表示されます。	
	オーディオフォーマット	MP2, MP3, AAC, WAV (eAC3はパスルー)	
	HTML5パフォーマンス	インタラクティブ 2Dモーショングラフィックス	
	HTML サポート	HTML5, CSS, JavaScript, Chromium	
HTML解像度	Full HD		
IP Streamingデコード	SRT, HLS, UDP, RTP/RTSP, HTTP		
動作環境温度		0℃～50℃	
電源		12V/3A	
サイズ		W205mm×D185.9mm×H19.2mm	
重量		620g	
付属品		ACアダプター、HDMIケーブル (1.5m)	