

240Hz対応 24.5型 ゲーミング液晶 LCD-GC253U 仕様書

型番/筐体色	LCD-GC253U/ブラック	
パネルタイプ	TFT24.5型ワイド/TN	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.2832 (H) × 0.2802 (V)	
表示面積 (mm×mm)	543.744 (H) × 302.616 (V)	
最大表示色	1677万色 (10億7374万色中) ※10bit入力時	
視野角度	上下: 160° 左右: 170°	
最大輝度 (標準値)	400cd/m ²	
コントラスト比 (標準値)	1000 : 1	
応答速度	0.4ms [GTG]	
	※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時	
水平走査周波数 (kHz)	HDMI: 27.0 ~ 266.7	
	DisplayPort: 31.4 ~ 266.7	
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI: 23.9 ~ 240.1	
	DisplayPort: 59.9 ~ 240.1	
対応最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	240	
映像入力端子	HDMI×2、 DisplayPort×1	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	USB (メンテナンス用)
音声入出力	音声入力	-
	スピーカー	2.0W+2.0W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5 (4極CTIA) ※ボリュームコントロール機能に対応
	音声出力	ステレオミニジャック φ3.5mm (3極)
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	37W
	通常使用時 (オンモード)	17.2W
	年間消費電力量	54.5kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約557×227×455~549mm ※突起部を含まず
	スタンドなし	約557×47×332mm ※突起部を含まず
質量 (kg)	スタンドあり	約6.1kg
	スタンドなし	約3.8kg
チルト角	上: 20° 下: 5°	
スイベル角	左: 45° 右: 45°	
高さ調整	150mm	
ピボット (回転)	左: 90° 右: 90°	
VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm)	
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	○	
梱包時質量 (kg) / 寸法 (W×D×H)	約7.7kg/約756 (W) × 132 (D) × 530 (H) mm	
使用温度条件	0°C~40°C	
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)	
搭載技術	HDMI: VRR、 DisplayPort: NVIDIA G-SYNC Compatible	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、 RoHS指令準拠 (10物質)、 J-Mossグリーンマーク、 電気用品安全法 (本体)、 PCリサイクルマーク	
付属品	電源コード、 HDMIケーブル、 DisplayPortケーブル、 台座、 台座ネック、 台座ネック取付ネジ (4本)、 リモコン、 電池、 取扱説明書	