

| 165Hz対応 27型 ゲーミング液晶 LCD-GC272HXDB 仕様書 |                  |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 型番／筐体色                                |                  | LCD-GC272HXDB／ブラック                                               |
| パネルタイプ                                |                  | TFT27型ワイド／ADSパネル                                                 |
| パネル表面処理                               |                  | 非光沢                                                              |
| 最大表示解像度                               |                  | 1920×1080                                                        |
| 画素ピッチ（mm×mm）                          |                  | 0.3108（H）×0.3108（V）                                              |
| 表示面積（mm×mm）                           |                  | 596.736（H）×335.664（V）                                            |
| 最大表示色                                 |                  | 1677万色（10億7374万色）※10bit入力時                                       |
| 視野角度                                  |                  | 上下：178° 左右：178°                                                  |
| 最大輝度（標準値）                             |                  | 350cd/m <sup>2</sup>                                             |
| コントラスト比（標準値）                          |                  | 1000:01:00                                                       |
|                                       |                  | CREXレベル2設定時:8300：1                                               |
| 応答速度                                  |                  | 5ms [GTG]                                                        |
|                                       |                  | （165Hz／オーバードライブレベル3設定時：1ms [GTG]）                                |
| 水平走査周波数（kHz）                          |                  | DisplayPort：31.0～183.1                                           |
|                                       |                  | HDMI1：15.0～193.0                                                 |
|                                       |                  | HDMI2、HDMI3：15.0～136.0                                           |
| 垂直走査周波数（Hz）                           |                  | DisplayPort：59.9～165.0                                           |
|                                       |                  | HDMI1：23.0～165.0                                                 |
|                                       |                  | HDMI2、HDMI3：23.0～121.0                                           |
| 対応最大リフレッシュレート（Hz）<br>[最大解像度時]         |                  | 165                                                              |
| 映像入力端子                                |                  | HDMI1（165Hz対応）、HDMI2、HDMI3、DisplayPort（165Hz対応）                  |
| USBポート                                | アップストリーム         | -                                                                |
|                                       | ダウンストリーム         | USB（メンテナンス用）                                                     |
| 音声入出力                                 | 音声入力             | -                                                                |
|                                       | スピーカー            | 2.0W+2.0W（ステレオ）                                                  |
|                                       | ヘッドフォン端子         | ステレオミニジャック φ3.5                                                  |
|                                       | 音声出力             | ステレオミニジャック φ3.5                                                  |
| 定格電圧                                  |                  | AC100V 50/60Hz（電源内蔵）                                             |
| 消費電力                                  | 最大時              | 43W                                                              |
|                                       | 通常使用時<br>（オンモード） | 21.1W                                                            |
|                                       | 年間消費電力量          | 66.1kWh                                                          |
|                                       | 待機時              | 0.3W                                                             |
| パワーマネジメント                             |                  | VESA DPM互換                                                       |
| プラグ&プレイ                               |                  | VESA DDC2B                                                       |
| 外形寸法（W×D×H）                           | スタンドあり           | 約614×231×424～534（mm）※突起部含まず                                      |
|                                       | スタンドなし           | 約614×55×366（mm）※突起部含まず                                           |
| 質量（kg）                                | スタンドあり           | 約8.0kg                                                           |
|                                       | スタンドなし           | 約5.5kg                                                           |
| チルト角                                  |                  | 上：20° 下：3°                                                       |
| スイベル角                                 |                  | 左：65° 右：65°                                                      |
| 高さ調整                                  |                  | 110mm                                                            |
| ピボット（回転）                              |                  | 右：90°                                                            |
| VESAマウントインターフェイス                      |                  | ○（100mm×100mm）                                                   |
| 盗難防止用ホール<br>（ケンジントンセキュリティスロット）        |                  | ○                                                                |
| 梱包時質量（kg）／寸法（W×D×H）                   |                  | 約9.9kg／約729×190×470mm                                            |
| 使用温度条件                                |                  | 動作時：0°C～40°C                                                     |
|                                       |                  | 収納時：-20°C～60°C                                                   |
| 使用湿度条件                                |                  | 20%～80%（結露なきこと）                                                  |
| 搭載技術                                  |                  | NVIDIA G-SYNC Compatible                                         |
| 各種取得規格・法規制                            |                  | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠（10物質）、電気用品安全法（本体）、PCリサイクルマーク |
| 付属品                                   |                  | 電源コード（1.8m、PSE適合品）、HDMIケーブル（1.5m）、DisplayPortケーブル（1.8m）、取扱説明書    |