

iiyama IPS液晶モニタ 21.5型 ProLite XU2290HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：54.7cm (21.5型) 16 : 9
	最大表示範囲	水平：476.1×垂直：267.8mm
	画素ピッチ	0.248mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000 : 1 (標準) 5000000:1(Adv. コントラスト機能時)
	表示色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) / HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル：DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		22W (最大35W)、パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		499.5 (幅) × 370.5 (高) × 180.0 (奥行) mm
重量		スタンド含む：3.7kg、本体のみ：2.92kg
梱包箱サイズ		566 (幅) × 442 (高) × 124 (奥行) mm
角度調節範囲		上方向20°下方向4°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	RGBケーブル (1.5m) /HDMIケーブル (1.5m) /オーディオケーブル (1.5m) 電源コード (1.8m)
	その他	スタンドベース (固定ネジ付) /セーフティー&クイックスタートガイド

寸法図

