

iiyama IPS液晶モニター 23型 ProLite XU2390HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリックス
	サイズ	対角：58.4cm (23型) 16：9
	最大表示範囲	水平：509.2×垂直：286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000:1(ACR機能時)
	表示色	約1677万色
	アナログ走査周波数	水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz
	デジタル走査周波数	水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
	表示可能解像度	1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×1
	プラグ&プレイ機能	VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル：DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
	入力電源	AC100～240V 50/60Hz
	消費電力	標準：24W (最大52W)、パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)
	スピーカー	2W×2
	外形寸法(幅×高×奥行mm)	532.5 (幅) ×387.5 (高) ×180.0 (奥行) mm
	重量	4.0kg (3.22kg スタンド含まず)
	梱装箱サイズ、総重量	605 (幅) ×459 (高) ×127 (奥行) mm 5.9 kg
	角度調節範囲	上方向20°下方向4°
	セキュリティー	盗難防止用金具取り付け孔
	フリーマウント	100mm×100mm (VESA規格対応)
	環境条件	動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	RGBケーブル (1.5m) /HDMIケーブル (1.5m) /電源コード (1.8m) オーディオケーブル (1.8m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース セーフティー&クイックスタートガイド

寸法図

