

I Oデータ 21.5型ワイド液晶モニタ LCD-A221DB仕様表

パネルタイプ	TFT21.5型ワイド/ADS	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.2493 (H) ×0.241 (V)	
表示面積 (mm×mm)	478.656 (H) ×260.28 (V)	
最大表示色	1677万色	
視野角度	上下 : 178° 左右 : 178°	
最大輝度 (標準値)	250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比 (標準値)	1000 : 1	
応答速度	5ms [GTG] ※75Hz/オーバードライブレベル2設定時	
水平走査周波数 (kHz)	アナログRGB : 31.5~83.9 HDMI : 31.5~83.9	
垂直走査周波数 (Hz)	アナログRGB : 59.9~75.0 HDMI : 59.9~75.0	
最大リフレッシュレート (Hz)	75	
映像入力端子	HDMI×1、アナログRGB×1	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	-
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5mm
	スピーカー	1W+1W (ステレオ)
	ヘッドホン端子	ステレオミニジャック φ3.5mm
	音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (電源内蔵)	
消費電力	最大時	18W
	通常使用時 (オンモード)	9.9W
	年間消費電力量	31.9kWh
	待機時	0.3W
パワーマネジメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法 (W×D×H)	スタンドあり	約493 (W) ×215 (D) ×377 (H) mm ※突起部含まず
	スタンドなし	約493 (W) ×49 (D) ×292 (H) mm ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約3.0kg
	スタンドなし	約2.6kg
チルト角	上 : 20° 下 : 5°	
スイベル角	-	
高さ調整	-	
ピボット (回転)	-	
VESAマウントインターフェイス	○ (100mm×100mm)	
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	○	
使用温度条件	動作時 : 0℃~40℃ 収納時 : -20℃~60℃	
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、RoHS指令準拠 (10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法 (本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCグリーンラベル (Ver.14★★★)、文部科学省 学校環境衛生基準	
添付品	電源コード (1.8m)、HDMIケーブル (1.5m)、台座、台座ネック	

寸法図

