I･Oデータ 31.5型 LCD-DF321XDB 仕様書		
型番／筐体色		LCD-DF321XDB／ブラック
液晶パネル	パネルタイプ	TFT31.5型ワイド
	表示方式	ADS
	パネル表面処理	ハーフグレア
	最大表示解像度	1920×1080
	画素ピッチ（mm×mm）	0.36375（H）×0.36375（V）
	表示面積（mm×mm）	698.4（H）×392.85（V）
	最大表示色	1677万色
	視野角度	上下:178° 左右:178°
	最大輝度（標準値）	300cd/㎡
	コントラスト比（標準値）	1200:1
	応答速度	8ms（GTG）
		オーバードライブレベル2設定時：5ms（GTG）
水平走査周波数（kHz）		アナログRGB：24.8～80.0
		HDMI：15.7～67.5
		DisplayPort：31.0～80.0
垂直走査周波数（Hz）		アナログRGB：56.3～75.0
		HDMI：59.9～60.3
		DisplayPort：56.3～75.0
映像入力端子		アナログRGB、HDMIx2、DisplayPort
USBポート		-
音声入出力	音声入力	ステレオミニジャック φ3.5
	スピーカー	2.5W+2.5W（ステレオ）
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧		AC100V 50／60Hz（電源内蔵）
消費電力	最大時	41W
	通常使用時（オンモード）	20.0W
	年間消費電力量	62.72kWh
待機時		0.3W
パワーマネージメント		VESA DPM互換
プラグ＆プレイ		VESA DDC2B
外形寸法（W×D×H）	スタンドあり	約726×180×478（mm） ※突起部含まず
	スタンドなし	約726×47×423（mm） ※突起部含まず
質量	スタンドあり	約6.9kg
	スタンドなし	約6.3kg
チルト角		上:10° 下:5°
スイベル角		なし
高さ調整		なし
ピボット（回転）		なし
VESAマウントインターフェイス		○（100mm×100mm）
盗難防止用ホール（ケンジントンセキュリティスロット）		○
使用温度条件		動作時：0℃～40℃
		収納時：-20℃～+60℃
使用湿度条件		20%～80%（結露なきこと）
各種取得規格・法規制		J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル [Ver.13（★★☆）]、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠（10物質）、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法（本体）
付属品		DisplayPortケーブル（1.8m）、HDMIケーブル（1.5m）電源コード、台座、台座用ネジ、プラスドライバー、取扱説明書