

| I Oデータ マルチタッチ対応21.5型ワイド液晶モニタ LCD-MF223FBR-T仕様表 |            |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タッチパネル                                         | 方式         | 光学式                                                                                            |
|                                                | 表面処理       | 非光沢パネル<br>* ガラス製保護フィルター搭載のため、映り込みが発生する場合があります。                                                 |
|                                                | 通信方法       | USB 1.1                                                                                        |
| 保護フィルター                                        | 材質         | ガラス                                                                                            |
|                                                | 厚さ         | 2mm                                                                                            |
|                                                | 透過率        | 88%以上                                                                                          |
|                                                | 反射率        | 8.5%以下                                                                                         |
| 液晶パネル                                          | 表面硬度（鉛筆硬度） | 8H                                                                                             |
|                                                | LCDパネル種類   | TFT                                                                                            |
|                                                | サイズ        | 21.5型ワイド                                                                                       |
|                                                | 最大表示範囲     | 476.64 (H) × 268.11 (V)                                                                        |
|                                                | 画素ピッチ      | 0.24825 (H) × 0.24825 (V)                                                                      |
|                                                | 視野角        | 上下 : 160° 左右 : 170°                                                                            |
|                                                | 応答速度       | 5ms                                                                                            |
|                                                | 輝度         | 220cd/m2                                                                                       |
|                                                | コントラスト比    | 1000:01:00                                                                                     |
|                                                | 最大表示色      | 約1677万色                                                                                        |
| 走査周波数                                          |            | 水平 : 24.8~82.0kHz 垂直 : 56.3~75.0Hz                                                             |
| 表示可能解像度                                        |            | 1920×1080 (最大)                                                                                 |
| 信号入力コネクタ                                       | アナログ       | アナログRGB                                                                                        |
|                                                | デジタル       | HDCP対応DVI-D、HDMI                                                                               |
|                                                | 音声入力コネクタ   | ステレオミニジャック Φ3.5                                                                                |
|                                                | ヘッドホン端子    | —                                                                                              |
| プラグ&プレイ機能                                      |            | VESA DDC2B™対応                                                                                  |
| USB                                            |            | USB1.1 1Up stream : シリーズB                                                                      |
| 昇降スタンド&スィーベル                                   |            | 対応 高さ120~240mm                                                                                 |
| 対応OS                                           |            | Windows8 / 8.1 (Windows7は一部対応)                                                                 |
| 入力電源                                           |            | AC100~240V / 50/60Hz                                                                           |
| 消費電力                                           | 標準         | 18.0W (最大28W)                                                                                  |
|                                                | 待機時        | 0.4W (最大)                                                                                      |
| スピーカー                                          |            | 1W+1W (ステレオ)                                                                                   |
| 外形寸法(W×D×H mm)                                 |            | 516×132~324×384                                                                                |
| 重量 kg(スピーカー、スタンド含む)                            |            | 約4.7kg                                                                                         |
| 角度調節範囲                                         |            | 上 : 5~36° 下 : 0°                                                                               |
| セキュリティ                                         |            | 盗難防止用金具取り付け孔                                                                                   |
| フリーマウント                                        |            | 100mm×100mm (VESA規格対応)                                                                         |
| 環境条件                                           |            | 動作時 : 温度 0℃~40℃ 湿度20~80% (結露なきこと)                                                              |
| 適合規格                                           |            | VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠<br>PCグリーンラベル (Ver.12★☆☆)、電安法、UL<br>国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 |
| 付属品                                            | 信号ケーブル     | アナログRGBケーブル (1.5m)、HDMIケーブル (1.5m)、オーディオケーブル (1.5m)、電源コード (1.8m)、USBケーブル (1.5m)、タッチペン (本体に収納)  |
| 寸法図                                            |            |                                                                                                |