

SONY 液晶テレビモニター 55型 KDL-55HX750仕様表

チューナー	地上デジタル/BS・110度CSデジタル	1/1
	地上アナログ/CATV地上アナログ:ch	1/C13-C63
	CATVパススルー	○
画面機能	倍速機能	モーションフローXR480
	高画質回路	X-Reality
	バックライト	エッジLED
	画素数(水平×垂直)	1,920×1,080
	アドバンスド・コントラスト エンハンサー	○
音声機能	サラウンド回路	S-Force フロントサラウンド3D
	実用最大出力(JEITA): W	20 (10+10)
	スピーカー	2個(フルレンジ)
入出力端子 系統数	D端子	D5(背面:1)
	S2ビデオ入力端子	-
	ビデオ入力端子	1(背面)
	デジタル放送/ビデオ出力端子	-
	ヘッドホン出力端子	1(側面)
	HDMI入力端子	4(側面:2、背面:2)
	PC入力端子	D-sub15ピン (音声:ステレオミニ)
	光デジタル音声出力端子(AAC/PCM)	1(背面)
	USB端子	2(側面)
	電話回線(モデム内蔵)	-
	LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)	1(背面)
寸法・画質	有効画面サイズ(幅・高さ・対角):cm	121.0x68.0x138.8
	外形寸法(幅×高さ×奥行):cm	127.1x76.1x6.0
	質量[スタンド含む]:kg	19.2[23.6]
	消費電力[待機時]:W	146[0.15]
	年間消費電力量:kWh/年	132
添付品	専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル・取扱説明書	

寸法図

質量[スタンド含む]: 19.2 [23.6] kg

スリーベル: 左右15度

