

## メディアプレーヤー 400-MEDI023

サイズ	W84 × D73.5 × H18.3mm
重量	約100g(本体のみ)
対応メディア	32GBまでのUSBメモリ、32GBまでのSDHCカード・SDカード ※UHS-I/UHS-IIの高速転送には対応していません。 ※SDXCカードには対応していません。
対応メモリフォーマット	FAT16、FAT32、NTFS
対応ビデオコーデック (フォーマット)	H.265/HEVC (MKV、MP4、MOV、TS) H.264/AVC (AVI、MKV、MP4、MOV、3GP、TS、FLV) H.264/MVC (MKV、TS) H.263 (3GP、MOV、MP4) MPEG4 (AVI、MKV、MP4、MOV、3GP) MPEG1/MPEG2 (DAT、MPG、VOB、TS) MJPEG (AVI) VP9 (WEBM、MKV) VP8 (WEBM、MKV) VC-1 (WMV、ASF、TS、MKV、AVI) ※4K動画の再生に対応しているコーデックは、H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC、VP9のみです。その他のコーデックの最大解像度は、1920×1080です。
対応オーディオ フォーマット	MP3、WMA、WAV、OGG、OGA、FLAC、AAC、M4A、3GP、XMF、MXMF、 RTTTTL、RTX、OTA、IMY、3GPP
対応画像フォーマット	JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG、WEBP
フレームレート	60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC 30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1
コネクタ	HDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1
スロット	USB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1
電源	ACアダプタ (DC5V/2A)
付属品	ACアダプタ、HDMIケーブル、リモコン



### 【ご注意】

※4K動画の再生に対応しているコーデックは、H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC、VP9のみです。その他のコーデックの最大解像度は、1920×1080です。

※静止画表示の最大解像度は4096×2160です。4096×2160を超える解像度の画像は解像度が縮小されて表示されます。

※対応コーデック、対応フォーマットのデータでも形式や作成方法により正しく再生できない場合があります。

※全てのデータの再生を保証するものではありません。

※USB HDDでも再生できる場合がありますが、動作保証対象外になります。あらかじめご了承ください。

※本製品は、Windows OSやMac OSでのFAT16・FAT32・NTFSでのフォーマットで利用できる製品になります。家電製品などでフォーマットしたメモリでは動作保証対象外となりますので、Windows OSやMac OSでのフォーマットをお願いします。

※USBポートをご利用時、カードリーダーやハブを使用してお使いはできません。直接USBメモリを挿してご利用ください。

※HDMIポートに切替器や分配機を接続してのご利用はできません。

iiyama IPS液晶モニタ 27型 ProLite XUB2790HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角：68.6cm(27型) 16：9
	最大表示範囲	水平597.9×垂直336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000：1 (Adv. コントラスト機能時)
	表示色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル：DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
昇降スタンド&スィーベル		対応 (130mm & 左右90°)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		標準：26W (最大45W)、パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		622.5 (幅) × 433.0～563.0 (高) × 230.0 (奥行) mm
重量		6.5kg (4.25kg スタンド含まず)
梱包箱サイズ、総重量		743 (幅) × 462 (高) × 196 (奥行) mm 9.1 kg
角度調節範囲		上方向21°、下方向4°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	RGBケーブル (1.5m) /HDMIケーブル (1.5m) / オーディオケーブル (1.5m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース セーフティー&クイックスタートガイド

寸法図

