

MINISFORUM GK41 Celeron/8G/SSD256G

インストールOS	Windows 10 Pro 64bit	
CPU	Celeron Gemini lake J4125(4C/4T 4M 最大2.7GHz)	
チップセット	インテル(R) Z490 チップセット	
メモリ	LPDDR4 8GB (オンボード)	
表示機能	グラフィックアクセラレーター	インテル® UHD Graphics 600
	外部ディスプレイ	* モニタ別途必要 (DisplayPort・HDMI) ※RGB非搭載
ストレージ	M.2 2280 256GB SATA SSD	
CD/DVDドライブ	なし	
LAN	1000Mbps LAN (RJ45ポート × 2)	
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 デュアルバンドWi-Fi	
Bluetooth	Bluetooth 4.2	
インターフェース	外部ディスプレイ	HDMI 2.0(4K@60Hz) × 1、ディスプレイポート(4K@60Hz) × 1 (同時デュアルモニター対応)
	サウンド	3.5mm オーディオジャック、ヘッドセットジャック
	USB	USB3.0: 4ポート
	その他	TFカードスロット(最大128GB) × 1、VESAマウント (VESA75・100) 対応
電源供給方式	電源アダプター DC12V/3A (100-240V, 1A 50/60Hz)	
外形寸法	125 × 113 × 30mm (ACアダプター外付け)	
質量	約 0.3kg	
付属品	電源アダプター・HDMIケーブル・USBキーボード・USBマウス	

外観図



iiyama IPS液晶モニタ 27型 ProLite XUB2790HS仕様表

液晶パネル	LCDパネル種類	AH-IPS ノングレア液晶
	駆動方式	a-Si TFT アクティブマトリクス
	サイズ	対角：68.6cm(27型) 16：9
	最大表示範囲	水平597.9×垂直336.3mm
	画素ピッチ	0.311mm
	視野角	左右各89°、上下各89°
	応答速度	5ms (GtoG)
	輝度	250cd/m2 (標準)
	コントラスト比	1000：1 (標準) 5000000：1 (Adv. コントラスト機能時)
	表示色	約1677万色
アナログ走査周波数		水平：24～80kHz 垂直：56～75Hz
デジタル走査周波数		水平：30～80kHz 垂直：56～75Hz
表示可能解像度		1920×1080 (最大) 2.1MegaPixels
信号入力コネクタ	アナログ	D-SUBミニ15ピンコネクタ
	デジタル	DVI-D24ピンコネクタ (HDCP機能付) /HDMIコネクタ×1
プラグ&プレイ機能		VESA DDC2B™対応
入力信号	同期	セパレート同期：TTL, 正極性/負極性
	映像	アナログ：0.7Vp-p (標準), 75Ω, 正極性、デジタル：DVI (Rev.1.0) 準拠、HDMI
	入力音声信号	1.0Vrms (最大)
	音声入力コネクタ	φ3.5ステレオミニジャック
昇降スタンド&スィーベル		対応 (130mm & 左右90°)
入力電源		AC100～240V 50/60Hz
消費電力		標準：26W (最大45W)、パワーマネージメントモード時：0.5W (最大)
スピーカー		2W×2
外形寸法(幅×高×奥行mm)		622.5 (幅) × 433.0～563.0 (高) × 230.0 (奥行) mm
重量		6.5kg (4.25kg スタンド含まず)
梱包箱サイズ、総重量		743 (幅) × 462 (高) × 196 (奥行) mm 9.1 kg
角度調節範囲		上方向21°、下方向4°
セキュリティ		盗難防止用金具取り付け孔
フリーマウント		100mm×100mm (VESA規格対応)
環境条件		動作時：温度 5～35℃ 湿度10～80% (結露なきこと) 保管時：温度-20～60℃ 湿度5～85% (結露なきこと)
付属品	信号ケーブル	RGBケーブル (1.5m) /HDMIケーブル (1.5m) / オーディオケーブル (1.5m)
	その他	スタンドネック/スタンドベース セーフティー&クイックスタートガイド

寸法図

