

三菱 LEDモニタ 27型 RDT273WLM仕様表

画面機能	サイズ (表示サイズ)	27型 (68.6cm)
	液晶方式	TN、ノンレア (反射防止)
	有効表示領域	597.9×336.3mm
	視野角	左右170°、上下160° (コントラスト比10)
	コントラスト比	8000 : 1 (CRO非動作時1200:1)
	パネル応答速度	3.5ms (GTG)
	画素数 (水平×垂直)	1920×1080
	画面輝度 : cd/m ²	300cd/m ²
音声機能	入力コネクタ	Φ3.5mmステレオミニジャック
	スピーカー	1W + 1W (ステレオ)
	ヘッドホン	Φ3.5mmステレオミニジャック
PC入力	水平周波数	31.5~82.3kHz
	垂直周波数	56~75Hz
	ビデオ信号	デジタルRGB、アナログRGB
	同期信号	デジタル入力 : TMDS アナログ入力 : セパレート同期信号 (TTL)
	信号入力コネクター	デジタル入力 : DVI-D (HDCP対応)、 HDMI、アナログ入力 : ミニD-SUB15ピン
ビデオ入力	解像度	480i、480p、1080i、720p、1080p
	信号入力コネクター	デジタル : HDMI、アナログ : D端子
電源	電源入力	AC100-240V、50/60Hz
	標準	39W
	通常	18W
	電源入力コネクター	3P IECタイプ
質量	スタンド含む	約6.1kg / 643 (W) × 444 (H) × 230 (D) mm
	スタンドなし	約5.8kg / 643 (W) × 394 (H) × 230 (D) mm
添付品		RGBケーブル (1.5m) ・HDMIケーブル (1.5m) ・オーディオケーブル (1.5m) ・電源ケーブル・取扱説明書

外寸

