

三菱 液晶モニター 32型 LCD-32LB5仕様表		
画面サイズ		32V
表示画素数(パネルの種類)		ワイドXGA(水平1366×垂直768)
アスペクト比		16:09
地上/BS/110度CSデジタル(チューナー)		○×1
地上アナログ(チューナー)		○×1
HDMI入力端子(前面・側面端子)		1+1(側面)(1080p対応)(音声はPCMのみ対応)
※ARC対応(モニター出力)		○(HDMI入力1のみ)
HDMI出力端子		—
D端子(種類/個数)		D4/1(音声はビデオ入力と兼用)
S映像入力(前面/側面端子)		—
ビデオ入力(前面/側面端子)		1(背面、音声はD端子入力と兼用)
デジタル光音声出力端子		1
音声出力端子		—
ヘッドホン端子		1
PC端子(ミニD-sub15ピン、ステレオミニジャック)		1(映像、音声:側面)
LAN(100BASE-TX/10BASE-T)		1
i-Link		—
USB入力		1(HDD対応)
内蔵スピーカー数		2個
音声実用最大出力(JEITA)(W)		16W
質量(kg)	スタンドあり	9.01
	スタンドなし	6.27
外形寸法(幅×高さ×奥行)(cm)	スタンドあり	75.6×49.2×27.3
	スタンドなし	75.6×45.2×6.5
電源コード長さ(m)		3
消費電力(W)		52
待機時消費電力(W)		0.2
	高速起動「入」設定時	約 9
	本体電源「切」時	0.13
年間消費電力量(kWh/年)		51
添付品		専用リモコン・RGBケーブル10m×1・AVケーブル×1・電源ケーブル 取扱説明書・壁掛フック(2本)・プラスドライバー・フック取付用ネジ(4本)

寸法図

The technical drawing consists of three views of the monitor:

- Front View:** Shows the screen with a width of 75.6 mm and a height of 49.2 mm. The bezel width is 70.07 mm. The bottom bezel has a width of 44.2 mm. The screen area is 39.52 mm high.
- Side View:** Shows the monitor's profile. The total height is 10.4 mm. The bezel thickness is 2.42 mm. The mounting bracket height is 6.5 mm. The base width is 27.3 mm. The base has a height of 1.86 mm (excluding the stand).
- Rear View:** Shows the back of the monitor. The mounting bracket is 10 mm high. The distance between the mounting holes is 16.795 mm. The distance between the mounting holes and the bottom edge is 10 mm. The distance between the mounting holes and the side edge is 18.315 mm. The mounting holes are M4 screws (4 locations).