mouse DAIV-NGシリーズ NG7630S1-M2S5 <gtx1080搭載モデル></gtx1080搭載モデル>		
OS		Windows 11 Pro 64ビット
CPU グラフィックス		インテル® Core™ i7-9700K プロセッサー
		8コア / 8スレッド /3.60GHz / TB時最大4.90GHz / 12MB
		GeForce® GTX 1080 8GB
メモリ		32GB (16GB×2/デュアルチャネル) PC4-21300 / DDR4-2666
ストレージ	SSD	512GB NVM Express SSD (M.2 PCI Express 接続)
	ハードディスク	1TB HDD (5400rpm)
チップセット		インテル® Z370 チップセット
光学ドライブ		非搭載
		UHS-II対応 高速カードリーダー
カードリーダー		「対応メディア: SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード
 液晶パネル		4K-UHD対応 17.3型ワイド液晶パネル (3840×2160 / LEDバックライト / ノングレア)
/ 注はサポート		TATULIDATIN 17.3至 /1 F/X明ハイル(3040×2100 / LEDハヅノノ1ド / ノノソレア)
解像度	解像度	3,840×2,160
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
LAN		[オンボード]10/100/1000BASE-T Killer E2500 GigaBit-Ethernet LAN
	ディスプレイ	3 (HDMI 背面×1、Mini DisplayPort 背面×2)
	USB3.0	4(左側面×2、右側面×2) ※左側面の1ポートは、常時給電対応します。
インターフェイス	USB3.1	2(Type-C 左側面×2/一つは、Thunderbolt3と共用)
	USBポート数について	有線LANアダプタ(USB)のためにUSBポートを1つ使用します。
	イーサネット	1 (Killer™ E2500 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45) / 左側面×1)
		※ 使用不可。必ず付属の有線LANアダプタをお使いください。
		ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1)、
	サウンド 無線	ラインイン(ミニジャック メス/ 右側面×1)、ラインアウト(ミニジャック メス/ 右側面×1)
		IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2)
	eSATA	- IEEE 002.11 dc/d/b/g/11 gc/(10311bps/s/mb + bluctooth@ v1.2 + EE +1/2E2/1 // (11.2)
	S/PDIF	1 (オプティカル/ ミニジャック メス 右側面×1) ※ヘッドフォン出力と共用
	拡張カード	1 (パッケーカル) ベニンキック・グス・石内田ペエ) ベージドンカン田がこうべい
	その他	指紋センサー (タッチパッド×1)
Webカメラ		200万画素
マウス		タッチパッド (スクロール機能付き)
		日本語バックライトキーボード
キーボード		(フルカラーLED/ 107キー/ ピッチ約 18.4mm/ ストローク約 2mm)
スピーカー		(プルガフーLED/ 107キー/ ピッチャッ 18.4mm/ ストロークャッ 2mm) ステレオ スピーカー + サブウーファー(内蔵)
マイク		ステレオスとーカー + リブワーファー(内蔵) デュアルアレイマイク (内蔵)
電源 盗難防」	バッテリー	デエアルアレイマイク (PJIOK) リチウムイオン
	ハッテリー ACアダプタ	11.11.11
		330W (19.5V), AC100 - 240V 4.4A(50/60Hz) 1 (ケンジントンロック 右側面×1)
本体寸法		1 (タンシントンロック 石側面 ペ1) 417×295×41.9 (折り畳み時/ 突起部含まず)
幅×奥行き×高さ(mm)		417×295×43.2 (折り畳み時/ 突起部含む)
重量		約 4.3kg
		温度 10~35℃、湿度 8~80%
12/13	標準時	約 31.89W
消費電力	最大時	330W
112707	スリープ時	約 0.81W
省Tネ法に其づくT	ネルギー消費効率	
(2011年度基準)		M区分 0.04 (AAA)
付属品		バッテリー(装着済)、マウス(USB)、ACアダプタ、電源ケーブル、 <mark>有線LANアダプタ(USB)</mark>