

mouse DAIV-NGシリーズ NG7630S1-M2S5<GTX1080搭載モデル>		
OS		Windows 10 Pro 64ビット
CPU		インテル® Core™ i7-9700K プロセッサー 8コア / 8スレッド / 3.60GHz / TB時最大4.90GHz / 12MB
グラフィックス		GeForce® GTX 1080 8GB
メモリ		32GB (16GB×2/デュアルチャネル) PC4-21300 / DDR4-2666
ストレージ	SSD	512GB NVM Express SSD (M.2 PCI Express 接続)
	ハードディスク	1TB HDD (5400rpm)
チップセット		インテル® Z370 チップセット
光学ドライブ		非搭載
カードリーダー		UHS-II対応 高速カードリーダー [対応メディア: SDメモリーカード (SDXC,SDHC 含む)、マルチメディアカード]
液晶パネル		4K-UHD対応 17.3型ワイド液晶パネル (3840×2160 / LEDバックライト / ノングレア)
解像度	主なサポート	3,840×2,160
サウンド		ハイデフィニション・オーディオ
LAN		[オンボード]10/100/1000BASE-T Killer E2500 GigaBit-Ethernet LAN
インターフェイス	ディスプレイ	3 (HDMI 背面×1、Mini DisplayPort 背面×2)
	USB3.0	4(左側面×2、右側面×2) ※左側面の1ポートは、常時給電対応します。
	USB3.1	2(Type-C 左側面×2/ 一つは、Thunderbolt3と共用)
	イーサネット	1 (Killer™ E2500 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45) / 左側面×1)
	サウンド	ヘッドフォン出力(ミニジャック メス/右側面×1)、マイク入力(ミニジャック メス/ 右側面×1)、 ラインイン(ミニジャック メス/ 右側面×1)、ラインアウト(ミニジャック メス/ 右側面×1)
	無線	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 最大433Mbps対応 + Bluetooth® V4.2 + LE 準拠モジュール (M.2)
	eSATA	-
	S/PDIF	1 (オプティカル/ ミニジャック メス 右側面×1) ※ヘッドフォン出力と共用
拡張カード	-	
その他	指紋センサー (タッチパッド×1)	
Webカメラ		200万画素
マウス		タッチパッド (スクロール機能付き)
キーボード		日本語バックライトキーボード (フルカラーLED/ 107キー/ ピッチ約 18.4mm/ ストローク約 2mm)
スピーカー		ステレオ スピーカー + サブウーファー(内蔵)
マイク		デュアルアレイマイク (内蔵)
電源	バッテリー	リチウムイオン
	ACアダプタ	330W (19.5V), AC100V (50/60Hz)
盗難防止用ロック		1 (ケンジントンロック 右側面×1)
本体寸法		417×295×41.9 (折り畳み時/ 突起部含まず)
幅×奥行き×高さ(mm)		417×295×43.2 (折り畳み時/ 突起部含む)
重量		約 4.3kg
使用環境		温度 10～35°C、湿度 8～80%
消費電力	標準時	約 31.89W
	最大時	330W
	スリープ時	約 0.81W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準)		M区分 0.04 (AAA)