

Apple Mac Pro (6コア)

| | |
|--------------|---|
| 製品番号 | Mac Pro MD878J/A[3500](標準構成) |
| システムソフトウェア | macOS Monterey (12) |
| プロセッサ | Intel Xeon E5-1650v2 3.5GHz (6コア) (Turbo Boost最大3.9GHz) |
| キャッシュ | 3次:12MB (共有) |
| メモリ | 32GB |
| ディスプレイ | 無し (最大3台の4Kディスプレイまたは6台のThunderboltディスプレイをサポート) |
| グラフィックス | デュアルAMD FirePro D500グラフィックプロセッサ (それぞれに3GB GDDR5 VRAMを装備) <ul style="list-style-type: none">・1,526基のストリームプロセッサ・384ビット幅メモリバス・240GB/sメモリ帯域幅・2.2テラフロップスのパフォーマンス |
| ストレージ | 256GB (PCIeベースのフラッシュストレージ) |
| 光学式ドライブ | 無し |
| Ethernet | 10/100/1000BASE-TギガビットEthernet (RJ-45コネクタ) |
| ワイヤレス | 802.11ac Wi-Fi接続 (IEEE 802.11a/b/g/n/acに対応) Bluetooth 4.0ワイヤレステクノロジー |
| 拡張性 | Thunderbolt2×6、USB 3.0ポート×4、 HDMI 1.4UltraHD |
| オーディオ | 光デジタルオーディオ出力/アナログライン出力ミニジャック ヘッドセットに対応するヘッドフォンミニジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMIポート 内蔵スピーカー |
| 付属品 | Apple Keyboard (テンキー付き - JIS) Apple Mouse ・ 電源コード |
| 電力条件と動作環境 | <ul style="list-style-type: none">・電源電圧:100~240V AC・電源周波数:50Hz~60Hz (単相)・最大消費電力 (連続使用時):450W・動作時温度:10° ~35° C・相対湿度:5%~95% (結露しないこと) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ:25.1cm 直径:16.7 |
| 重量 | 約5kg |