| mouse デスクトップPC NEXTGEAR-MICRO im620PA2-SP-DL | | |
|--|-----------------|---|
| os | | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU | | インテル® Core™ i9-9900K プロセッサー |
| | | 8コア/ 16スレッド / 3.60GHz/ TB時最大5.00GHz/ 16MB スマートキャッシュ/ HT対応 |
| CPU FAN | | 水冷クーラー CPU & GPUダブル水冷用 240mm長型ラジエーター (2連LEDファン) |
| グラフィックス | | 【水冷GPUクーラー搭載】 GeForce RTX™ 2080 Ti / 11GB |
| | | (DisplayPort×3, HDMI×1, USB Type-C×1) |
| 解像度 | | 800×600/ 1,024×768/ 1,280×1,024/ 1,440×900/ 1,600×900/ 1,680×1,050/ 1,920× 1,080/ 1,920×1,200/ 2,560×1,440 / 3,840×2,160 1,677万色 |
| メモリ | | 64GB メモリ [16GB×4 (PC4-19200 / DDR4-2400) / デュアルチャ ネル] |
| ストレージ | SSD (M.2) | 1TB NVM Express SSD (M.2 PCI Express 接続) [M.2 シールド (放熱板) 付] |
| | SSD | - |
| | ハードディスク | 2TB |
| チップセット | | インテル(R) Z390 チップセット |
| | | (Micro ATX / SATA 6Gbps 対応ポート×4 / M.2スロット×2) |
| 光学ドライブ | | DVD±R/RW |
| カードリーダー | | - |
| サウンド | | ハイデフィニション・オーディオ |
| LAN | | [オンボード] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN |
| インターフェイス | ディスプレイ | 5 (DisplayPort×3、HDMI×1、USB Type-C×1)※1 |
| | キーボード/マウス | 1 (PS/2 Mini DIN 6ピン) |
| | USB3.0 | 6 (前面×2、背面×4) |
| | USB3.1 | 2 (Type-A/背面×1、Type-C/背面×1) |
| | イーサネット | 1 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応(RJ-45)) |
| | サウンド | ラインイン、ラインアウト、ヘッドホン(前面×1)、マイク入力 (モノラル 前面×1/背面×1)、 リアスピーカー、センタースピーカー |
| | S/PDIF | 1 (オプティカル/角型 背面×1) |
| 拡張スロット | PCI Express ×16 | 2 (空き 1)- ※お客様による本体の分解及び拡張スロットの使用を禁止しております。 |
| | PCI Express ×1 | 1 (空き 0) 上記起因による故障の場合、修理代の全額をご負担頂きます。 |
| 拡張ストレージベイ | 2.5型 | シャドウ×2 (空き 2) |
| | 3.5型 | シャドウ×1 (空き 0) |
| | スリムODDベイ | オープン×1 (空き 1) |
| ケース | | 【G-Tune】NEXTGEAR-MICRO専用 強化ガラスサイドパネル LEDケースファン仕様 (前面×2 / 背面×1 搭載) |
| 電源 | | 800W/AC 100(50/60Hz)[80PLUS® TITANIUM] |
| 本体寸法 幅×奥行き×高さ(mm) | | 188.8×396×400 (突起部含まず) 188.8×410.5×400 (突起部含む) |
| 重量 | | 約 12.4kg |
| 使用環境 | | 温度 10~35℃、湿度 8~80% |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度基準) | | U区分 0.04 (AAA) |
| 付属品 | | ACアダプタ・電源コード・USBキーボード・USBマウス・HDMIケーブル |
| 1 3 neglili | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

^{※1} ケース上面のHDMI端子を使用される場合は、ケース背面のHDMIケーブルをグラフィックスのHDMI端子に接続してご使用ください。ディスプレイの最大出は「4 画面」となります。