

東芝 UltraBook dynabook R634/K

OS			Windows 10 Pro (64bit)		
CPU			インテル Core i5-4200U プロセッサー 1.60GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応:最大2.60GHz)		
チップセット			モバイル インテル HM65 Expressチップセット		
3次キャッシュ			インテル スマート・キャッシュ 3MB		
メモリ			4GB(PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応)		
表示機能	グラフィックアクセラレーター		インテル HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵)		
	ビデオメモリ		32ビット:最大1,567MB(メインメモリと共用) 64ビット:最大1,696MB(メインメモリと共用)		
	内蔵ディスプレイ		13.3型HD TFTカラー LED液晶(WXGA:1,366×768ドット)、約1677万色		
	外部CRT表示	RGB接続時	最大1,920×1,200ドット／1,677万色(Reduced Blanking対応時)		
		HDMI接続時 同時表示	最大3,840×2,160ドット／30Hz(HDMI 4K)／1,677万色、HDCP対応 最大1,366×768ドット／1,677万色		
ストレージドライブ			128GB SSD(Serial ATA対応)		
CD/DVDドライブ			なし		
オーディオ機能			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、 ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能		
キーボード			87キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm		
ポインティングデバイス			ジェスチャーコントロール付きクリックパッド〈タッチパッド〉		
Webカメラ			なし		
LAN			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
無線LAN			IEEE802.11a/b/g/n準拠、Draft IEEE802.11ac準拠 (Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応)		
Bluetooth			Bluetooth(R) Smart Ready(Ver.4.1)		
インター フェース	外部ディスプレイ		アナログRGB ミニD-sub 15ピン、HDMI出力端子×1		
	LAN		RJ-45×1		
	ヘッドフォンライン / アウト マイクイン / ラインイン		マイク入力/ヘッドホン出力端子×1		
	USB		USB3.0×3		
	その他		SDカードスロット(SD、SDHC、SDXC)		
	電源供給方式			ACアダプター、リチウムポリマーバッテリー	
バッテリー			リチウムポリマー		
消費電力			約6W(最大:45W)		
外形寸法			約316.0(幅)×227.0(奥行)×13.9~17.9(高さ)mm		
質量			約1.199kg(リチウムイオンバッテリー搭載時)		
付属品			バッテリー(装着済)・ACアダプタ・電源コード・USBスクロールマウス		

※バッテリー可動時間につきましては、使用状況・経年劣化により異なります。
稼働時間を保証するものではありませんので、予めご了承ください。