

ATEN シームレスマトリックススイッチャー VM5808H 仕様書

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| 映像機器接続数 | | 8 |
| ディスプレイ接続数 | | 8 |
| 入力（映像機器）側対応インターフェース | | HDMI |
| 出力（ディスプレイ）側対応インターフェース | | HDMI |
| 入力（映像機器）側コネクタ | | HDMIタイプAメス×8 |
| 出力（ディスプレイ）側コネクタ | | HDMIタイプAメス×8 |
| ポート選択 | ローカル操作 | フロントパネルLCD&プッシュボタン、IRリモコン、シリアルコントローラー |
| | リモート操作 | ブラウザベースGUI、Telnet |
| スイッチ | In（入力側選択） | プッシュボタン×8 |
| | Out（出力側選択） | プッシュボタン×8 |
| | Esc | プッシュボタン×1 |
| | Menu | プッシュボタン×1 |
| | Profile | プッシュボタン×1 |
| | Enter | プッシュボタン×1 |
| | 電源 | ロッカースイッチ×1 |
| LCD | | LCDモジュール×1 |
| LED | In（入力側選択） | オレンジ×8 |
| | Out（出力側選択） | ブルー×8 |
| | メニュー | グリーン×1 |
| | Profile | グリーン×1 |
| LANポート | | RJ-45メス×1 |
| IRレシーバー入力ポート | | ミニステレオオーディオジャック×1 |
| RS-232 | | DB-9ピンメス×1 |
| 接地ターミナル | | ネジ止め式接地ターミナル×1 |
| 作成可能ユーザー数 | （リモート操作モード） | 32 |
| 設定可能プロファイル数 | | 32 |
| EDID設定 | | Port1、リミックス、ATENデフォルト、カスタマイズEDID |
| 対応最大解像度 | | 1080p、1920×1080 |
| 準拠規格 | | HDMI 3D、HDMI Deep Color、HDCP、ドルビー True HD/DTS HDマスターオーディオ、CEC |
| 電源状態検知機能 | | 対応 |
| 延長距離 | 製品～ディスプレイ間 | 最大15m（24AWG 標準HDMIケーブル使用時） |
| 電源ジャック・ソケット | | 3極AC電源ソケット（IEC320 C14×1） |
| 電源仕様 | | 100V～240V、50～60Hz （200V環境下で使用する場合は、別途200V用電源ケーブルをご用意ください） |
| 消費電力 | | 60W：100V時、62W：230V時 |
| 周囲温湿度環境 | 動作温度 | 0～50℃ |
| | 湿度 | 0～80%RH 結露なきこと |
| | 保管温度 | -20～60℃ |
| ケース | | メタル |
| 重量 | | 4.03kg |
| サイズ（W×D×H） | | 432×271×44.0mm |
| 同梱品 | | 日本仕様PSE対応3P 100V電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 |
| デジチェーン接続対応製品 | | 非対応 |
| カスケード接続対応製品 | | 非対応 |

