

Meeting Owl 3 仕様書

カメラ	360° ハイダイナミックレンジカメラ
	360° 全景+3人までの自動話者切替（手動で操作可能）
マイク	360° 広帯域マイク（8基のアレイマイクを内蔵）
	48kHzオーディオサンプリングレート
エコーキャンセリング	○
ノイズキャンセリング	○（専用アプリで調整可能）
スピーカー	360° スピーカー（3基のスピーカーを内蔵）
無線LAN	MiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応
	802.11 a/b/g/n/ac
	2.4GHz：1～14CH
	5GHz：5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、 5.6GHz(W56)
	最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。
Bluetooth	5.0（専用アプリとの接続に使用）
対応システム	Windows 10以降
	MacOS 10.8以降
	Ubuntu 16.04以降
	ChromeOS
	・USB2.0をサポートしていること
	・USB UVC 1.1 準拠（UAC 1 互換）
CPU	Qualcomm Snapdragon 605 processor
外部接続	プラグアンドプレイ（USB2.0）
USBケーブル	以下の規格の2mのケーブルです。
	Meeting Owl3側：USB type-C
	PC側：USB type-C
縦×横×高さ（本体）	111mm×111mm×273 mm
重量	1.2kg
ACアダプター	入力：AC 100-240V 1.0A 50/60Hz
	出力：DC 12V 3A
本体	入力：DC 12V 3A
	最大消費電力：36W
ACアダプタと電源ケーブルの長さ	約3.8m
カラー	ホワイト

