

WZR-900DHP2 仕様書

無線LAN インターフェース	準拠規格	IEEE802.11 a/b/g/n
	伝送方式	直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
	周波数範囲 (チャンネル)	IEEE802.11a:5.2~5.7GHz (36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
	セキュリティ	WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA-PSK (AES/TKIP)、WPA/WPA2 mixed PSK (TKIP/AES mixed)、WEP (128/64bit)、Any接続拒否、プライベートセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
	アンテナ	内部3本:3本送信、3本受信
	データ転送速度 (理論値)	最大450Mbps (IEEE802.11n)、最大54Mbps (IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps (IEEE802.11b)
有線LAN : INTERNET	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチエスターコーディング(10BASE-T)
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	アクセス方式	CSMA/CD
	WAN部 IP取得方法	手動 / DHCP / PPPoE
	セキュリティ	ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパスルー(PPPTP)
	端子数	1(AUTO-MDIX対応)
	端子形状	RJ-45型8極
有線LAN : スイッチングHub	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
	対応プロトコル	TCP/IP
	伝送路符号化方式	8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチエスターコーディング(10BASE-T)
	アクセス方式	CSMA/CD
	伝送速度	10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
	スイッチングデータ転送方式	ストア&フォワード
	端子数	4(AUTO-MDIX対応)
	端子形状	RJ-45型8極
USB インターフェース	インターフェース	USB2.0
	端子形状	USB A × 1
電源	AC100V 50/60Hz	
最大消費電力	23W	
外形寸法	28 × 185 × 196mm (幅 × 高さ × 奥行) ※付属品および突起物を除く	
質量	約520g(スタンド含まず)	
動作環境 ※結露なきこと	温度:0~40℃	
	湿度:10~85% ※本製品は屋内使用に限ります	

