

CANON インクジェットプリンタ TR153

最高解像度 (dpi)		4800 (横) × 1200 (縦)
印刷スピード		A4普通紙 (カラー : 約5.5枚/分・モノクロ : 約9.0枚/分) L判光沢写真用紙 (約44秒)
プリントヘッド	総ノズル数	計1856ノズル
	各色ノズル数	C/M×各512ノズル、Y/染料BK×各256ノズル、顔料BK×320ノズル
プリント必要マージン (カット紙)	フチなしプリント時	上下左右 : 0mm(対応用紙サイズ : A4・はがき・L判・2L判・六切・KG・名刺・7"×10"・スクエア(127mm・89mm))
	通常時	上端 : 3mm、下端 : 5mm、左右 : 各3.4mm (レター・リーガルは左 : 6.4mm、右 : 6.3mm)
使用可能用紙サイズ	カット紙/ 純正用紙	A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき (郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、当社純正はがき)、郵便往復はがき、7"×10"、ユーザー定義サイズ (幅55mm ~ 215.9mm、長さ89mm ~ 676mm)
	純正用紙のみ	L判、2L判、KG、六切、名刺、スクエア (127mm・89mm)
給紙方式		後トレイ
給紙可能枚数 (最大積載枚数)		普通紙 : 50枚、郵便はがき : 20枚
インターフェイス	USB	Hi-Speed USB (Type-C)
	LAN	Wi-Fi (無線LAN)
インク残量検知機能		ドットカウント方式
稼働音		約40.5dB (A)
動作環境		温度 : 5~35℃、湿度 : 10~90%
推奨環境		温度 : 15~30℃、湿度 : 10~80%RH (結露しないこと)
消費電力		プリント時 (USB接続時) : 約8W、待機時 (USB接続時) : 約1.1W
電源		AC100~240V 50/60Hz
外形寸法		約322×185×66 (mm) (横幅×奥行き×高さ、トレイ類を含まず)
質量		約2.1kg
対応OS		【Windows】Windows 10/11、8/8.1、7 【Mac OS X】10.11.6 ~、【macOS】10.12~ 【Chrome OS】
インク	インク型番	BCI-19Color/BCI-19Black
付属品		USBケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ、ドライバCD

ネットワーク基本仕様

プロトコル		SNMP、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)
Wi-Fi (無線LAN)	準拠規格	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
	周波数	2.4 GHz帯 : 1-13、5GHz帯 : W52、W53、W56
	チャンネル	1-13
	有効範囲	屋内50m
	セキュリティ	WEP (64/128bit)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)
	簡単設定	AOSS、WPS