

キヤノン カラーレーザープリンタ A4 LBP652C

プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	
トナー定着方式	オンデマンド定着方式	
ファーストプリント: A4	カラー: 8.6秒、モノクロ: 8.3秒	
プリント速	カラー/モノクロ	カラー: 27枚/分、モノクロ: 27枚/分 (両面可能)
動作モード	ページ記述言語	LIPS LX
	標準エミュレーション	-
最大プリント解像度	9600dpi相当	
ウォームアップ	13秒以下	
リカバリータイム	2秒以下	
給紙容量	カセット/手差し	カセット: 250枚×1段、手差しトレイ: 50枚
排紙容量(64g/m ²)	フェイスダウン: 150枚	
対応用紙サイズ	給紙カセット: A4/B5/A5/リーガル/レター/エグゼクティブ/ステートメント/ ユーザー定義サイズ(幅100.0~215.9mm、長さ148.0~355.6mm) 手差しトレイ: 幅76.2~215.9mm、長さ127.0~355.6mm 質量: カセット・52~200g/m ² 、手差しトレイ・60~200g/m ²	
有効印字領域	上下左右 5mm(封筒は10mm)	
用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、コート紙、ラベル紙、 封筒※7(長形3号/洋形長3号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))	
搭載メモリ	標準: 1GB	
対応OS	Windows Vista(32bit/64bit)/Windows 7(32bit/64bit)/Windows 8/8.1(32bit/64bit) Windows 10(32bit/64bit)/Mac OS X(10.7.5~10.12)	
インターフェース	USB2.0 Hi-Speed×1、USB Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n	
動作音	動作時: 48dB、待機時: 28dB	
消費電力	最大: 1400W以下、動作時平均: 約520W、待機時: 約22.4W、約0.6W	
本体寸法 W×D×H	437×469×313mm	
本体重量	約18.5kg	
使用環境	温度 10~30℃、湿度 20~80%RH (相対湿度・結露しないこと)	
付属品	電源コード・USBケーブル2m・LANケーブル 2m・ドライバCD	