キヤノン モノクロレーザープリンタ A4　LBP161		
プリント方式		半導体レーザ+乾式電子写真方式
トナー定着方式		オンデマンド定着方式
ファーストプリント：A4		5.2秒
プリント速度	モノクロ	A4：28枚/分 （両面可能）
	両面印刷：A4	17.8ページ/分
動作モード	ページ記述言語	CARPS2
	標準エミュレーション	–
最大プリント解像度		2400dpi相当
ウォームアップ （電源投入から印刷可能になるまでの時間）		15秒以下
給紙容量		カセット：250枚×1段、手差しトレイ：1枚
排紙容量(64g/m²)		フェイスダウン：100枚
対応用紙サイズ		給紙カセット：A4／B5／A5／A6／リーガル／レター／ステートメント／エグゼクティブ／ ユーザー定義サイズ（幅 76.2～215.9mm×長さ 127～355.6mm） 手差しトレイ：幅 76.2～215.9mm×長さ 127～355.6mm 質量：給紙トレイ、手差し給紙口・60～163g／m2
有効印字領域		上下左右 5mm（封筒10mm）
用紙種類		普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面ハガキ、ラベル紙、 封筒（洋形長3号／長形3号（ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨））
両面印刷		標準対応（A4／リーガル／レター）
搭載メモリ		標準：256MB
対応OS ※		Windows Server 2008／2008 R2、Windows Server 2012／2012 R2、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Mac OS X（10.9.5～10.14）
インターフェース	USB	USB 2.0 Hi-Speed×1
	有線LAN	100Base-TX／10Base-T
	無線LAN	–
動作音		動作時：51dB、待機時：無騒音
消費電力		最大：1,030W以下、動作時平均：約450W、待機時：最小約0.6W
本体寸法 W×D×H／本体重量		371×404×225mm、約7kg
電源		AC100V±10%（50／60Hz±2Hz）

※Mac OS・Linuxの対応状況については製品別OS対応状況をご参照ください。
Windows（64bit版）用ドライバー、Mac OS用ドライバーおよびLinux用ドライバーは、ソフトウエアダウンロードよりダウンロードできます。