

キヤノン モノクロレーザープリンタ A4 LBP161

プリント方式	半導体レーザー+乾式電子写真方式	
トナー定着方式	オンデマンド定着方式	
ファーストプリント:A4	5.2秒	
プリント速度	モノクロ	A4:28枚/分 (両面可能)
	両面印刷:A4	17.8ページ/分
動作モード	ページ記述言語	CARPS2
	標準エミュレーション	-
最大プリント解像度	2400dpi相当	
ウォームアップ (電源投入から印刷可能になるまでの時間)	15秒以下	
給紙容量	カセット:250枚×1段、手差しトレイ:1枚	
排紙容量(64g/m ²)	フェイスダウン:100枚	
対応用紙サイズ	給紙カセット:A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ステートメント/エグゼクティブ/ ユーザー定義サイズ(幅 76.2~215.9mm×長さ 127~355.6mm) 手差しトレイ:幅 76.2~215.9mm×長さ 127~355.6mm 質量:給紙トレイ、手差し給紙口・60~163g/m ²	
有効印字領域	上下左右 5mm(封筒10mm)	
用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、郵便ハガキ、往復ハガキ、4面ハガキ、ラベル紙、 封筒(洋形長3号/長形3号(ハート社製レーザービームプリンター用封筒推奨))	
両面印刷	標準対応(A4/リーガル/レター)	
搭載メモリ	標準:256MB	
対応OS	Windows Server 2008/2008 R2、Windows Server 2012/2012 R2、Windows Server 2016、 Windows Server 2019、Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Mac OS X(10.9.5~10.14)	
インターフェース	USB 2.0 Hi-Speed×1、100Base-TX/10Base-T	
動作音	動作時:51dB、待機時:無騒音	
消費電力	最大:1,030W以下、動作時平均:約450W、待機時:最小約0.6W	
本体寸法 W×D×H/本体重量	371×404×225mm、約7kg	
電源	AC100V±10%(50/60Hz±2Hz)	