


## 基本仕様

型番		MF249dw	
基本機能	コピー機能		
	両面印刷		
	プリンター機能		
	最大プリント解像度: 2400dpi相当		
	スキャナー機能		
	読み取り解像度:(原稿台)600dpi×600dpi、		
SEND Lite機能		出力フォーマット:PDF(高圧縮)、PDF、JPEG、TIFF	
ファクス機能		通信モード:スーパーG3、G3	
ネットワーク機能	有線	100Base-TX/10Base-T	
	無線	IEEE802.11n/g/b <b>※有線LANと同時に使用できません。</b>	
形式		デスクトップ	
原稿台方式		固定式	
感光体種類		OPC	
複写方式		間接静電転写方式	
定着方式		オンデマンド定着方式	
読取方式		CIS	
複写原稿		シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで)	
最大原稿サイズ	原稿台	A4(最大216mm×297mm)	
	ADF(自動原稿送り装置)	A4/B5/A5/B6/レター/リーガル(最大216×356mm、最小	
ADF原稿セット可能枚数(80g/㎡)		最大50枚	
ADF原稿交換速度(片面)		約22枚/分	
給紙カセット用紙サイズ		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ148~356mm)	
手差しトレイ可能サイズ		A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ127~356mm)	
自動両面印刷可能用紙サイズ		A4/レター/リーガル	
コピー時欠け幅(A4等倍時)		上下左右5.0mm	
コピー時解像度	読み取り(原稿台)	文字モード	600dpi×600dpi
		写真モード	600dpi×600dpi
		文字/写真	600dpi×600dpi 300dpi×600dpi(高速コピー時)
	出力解像度	600dpi×600dpi	
階調		256階調	
ウォームアップタイム		13.5秒以下	
ファーストコピータイム(原稿台)		9秒以下	
両面印刷機能		有り	
連続複写速度	A4等倍片面/両面	片面:27枚/分 両面:7.7枚(15.4ページ)/分	
	等倍	1:1±1.0%	
複写倍率	縮小	86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25%	
	拡大	400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4)	
	ズーム	25%~400%(1%刻み)	
給紙方式	カセット	約250枚(A4普通紙)、約20枚(郵便はがき、封筒)	
	手差しトレイ	1枚(A4普通紙、郵便ハガキ、封筒)	
最大給紙枚数		251枚	
濃度調整		自動濃度調整及びマニュアル	
連続複写		最大999部	
排紙容量		最大100枚	
インタフェース		USB2.0 Hi-Speed、100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n	
電源		AC100V、50Hz/60Hz	
最大消費電力		840W	
待機消費電力	通常スタンバイ時	約5.4W	
	スリープ時	約1.7W(有線)、約2.2W(無線)	
本体寸法(幅×奥行×高さ)		390×378×360mm	
本体重量(カートリッジ含む)		約13.7kg	
同梱物一覧		本体、ユーザーソフトウェアDVD-ROM(eマニュアル含む)、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド	
トナー型番		トナーカートリッジ337	

正面



側面

