

基本仕様

型番			MF265dw
基本機能	コピー機能		両面印刷
	プリンター機能		最大プリント解像度: 2400dpi相当
	スキャナー機能		読み取り解像度: (原稿台) 600dpi × 600dpi、
	ファクス機能		通信モード: スーパーG3、G3
	ネットワーク機能	有線 無線	100Base-TX / 10Base-T IEEE802.11b/g/n ※有線LANと同時に使用できません。
形式			デスクトップ
原稿台方式			固定式
感光体種類			OPC
複写方式			間接静電転写方式
定着方式			-
読取方式			CIS
複写原稿			シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで)
最大原稿サイズ	原稿台		A4 / B5 / A5 / レター (最大215.9 × 297mm)
	ADF (自動原稿送り装置)		A4 / B5 / A5 / レター / リーガル / B6 (最大 幅216 × 長さ356mm、最小 幅148 × 長さ105mm)
ADF原稿セット可能枚数 (80g / m ²)			最大35枚
ADF原稿交換速度 (片面)			(片面) カラー: 15ページ / 分、モノクロ: 20ページ / 分
給紙カセット用紙サイズ			A4 / B5 / A5 / A6 / レター / リーガル / 郵便 (往復) はがき※1 / 封筒※2 / ユーザー定義サイズ (幅76.2 ~ 215.9mm、長さ127 ~ 355.6mm)
手差しトレイ可能サイズ			A4 / B5 / A5 / A6 / レター / リーガル / 郵便 (往復) はがき※1 / 封筒※2 / ユーザー定義サイズ (幅76.2 ~ 215.9mm、長さ127 ~ 355.6mm)
自動両面印刷可能用紙サイズ			A4 / レター / リーガル
コピー時欠け幅 (A4等倍時)			上下左右5mm
コピー時解像度	読み取り (原稿台)	文字モード	600dpi × 600dpi
		写真モード	600dpi × 600dpi
		文字/写真	600dpi × 600dpi (文字 / 写真モード [高速コピー] 時: 300dpi × 600dpi)
	出力解像度		600dpi × 600dpi
階調			256階調
ウォームアップタイム			15秒以下
ファーストコピータイム (原稿台)			8.2秒
両面印刷機能			有り
連続複写速度	A4等倍 片面/両面		片面: 28枚 / 分 両面: 17.8枚 (15.4ページ) / 分
複写倍率	等倍		1:1 ± 1.0%
	縮小		86% (A4 → B5)、81% (B5 → A5)、70% (A4 → A5)、50%、25%
	拡大		400%、200%、141% (A5 → A4)、122% (A5 → B5)、115% (B5 → A4)
	ズーム		25% ~ 400% (1%刻み)
給紙方式	カセット		250枚 (A4普通紙)
	手差しトレイ		1枚 (A4普通紙、郵便ハガキ、封筒)
最大給紙枚数			251枚
連続複写			最大999部
排紙容量			最大100枚
インターフェース			USB1.1 Full-Speed、USB2.0 High-Speed、100Base-TX / 10Base-T (IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n
電源			AC100V、50Hz/60Hz: 6.2A
最大消費電力			1000W以下
待機消費電力	通常スタンバイ時		約5.8W
	スリープ時		約1W (有線 / 無線)
本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ)			390 × 405 × 375mm
本体重量 (カートリッジ含む)			約12.9kg
同梱物一覧			本体、ユーザーソフトウェアDVD-ROM (eマニュアル含む)、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド
トナー型番			トナーカートリッジ051

正面

側面

