

基本仕様

型番		MF269dw	
基本機能	コピー機能	両面印刷	
	プリンター機能	最大プリント解像度: 2400dpi相当	
	スキャナー機能	読み取り解像度: (原稿台)600dpi × 600dpi、	
	ファクス機能	通信モード: スーパーG3、G3	
	ネットワーク機能	有線: 100Base-TX/10Base-T 無線: IEEE802.11b/g/n ※有線LANと同時に使用できません。	
形式		デスクトップ	
原稿台方式		固定式	
感光体種類		OPC	
複写方式		間接静電転写方式	
定着方式		-	
読取方式		CIS	
複写原稿		シート・ブック原稿・立体物(最大2kgまで)	
最大原稿サイズ	原稿台	A4/B5/A5/レター(最大215.9×297mm)	
	ADF(自動原稿送り装置)	A4/B5/A5/レター/リーガル/B6(最大幅216×長さ356mm、最小幅148×長さ105mm)	
ADF原稿セット可能枚数(80g/㎡)		最大35枚	
ADF原稿交換速度(片面)		(片面)カラー: 15ページ/分、モノクロ: 20ページ/分	
給紙カセット用紙サイズ		A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)	
手差しトレイ可能サイズ		A4/B5/A5/A6/レター/リーガル/郵便(往復)はがき※1/封筒※2/ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)	
自動両面印刷可能用紙サイズ		A4/レター/リーガル	
コピー時欠け幅(A4等倍時)		上下左右5mm	
コピー時解像度	読み取り(原稿台)	文字モード	600dpi × 600dpi
		写真モード	600dpi × 600dpi
		文字/写真	600dpi × 600dpi(文字/写真モード[高速コピー]時: 300dpi × 600dpi)
	出力解像度	600dpi × 600dpi	
階調		256階調	
ウォームアップタイム		15秒以下	
ファーストコピータイム(原稿台)		8.2秒	
両面印刷機能		有り	
連続複写速度	A4等倍片面/両面	片面: 28枚/分 両面: 17.8枚(15.4ページ)/分	
複写倍率	等倍	1:1 ± 1.0%	
	縮小	86%(A4→B5)、81%(B5→A5)、70%(A4→A5)、50%、25%	
	拡大	400%、200%、141%(A5→A4)、122%(A5→B5)、115%(B5→A4)	
	ズーム	25%~400%(1%刻み)	
給紙方式	カセット	250枚(A4普通紙)	
	手差しトレイ	1枚(A4普通紙、郵便ハガキ、封筒)	
最大給紙枚数		251枚	
連続複写		最大999部	
排紙容量		最大100枚	
インターフェース		USB1.1Full-Speed、USB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE802.11b/g/n	
電源		AC100V、50Hz/60Hz: 6.2A	
最大消費電力		1000W以下	
待機消費電力	通常スタンバイ時	約5.8W	
	スリープ時	約1W(有線/無線)	
本体寸法(幅×奥行×高さ)		390×405×375mm	
本体重量(カートリッジ含む)		約12.9kg	
同梱物一覧		本体、ユーザーソフトウェアDVD-ROM(eマニュアル含む)、電源コード、電話コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド	
トナー型番		トナーカートリッジ051	

正面

側面

