

レシートプリンター SM-S210i2-DB40 JP

型番		SM-S210i2-DB40 JP
ボディカラー		ブラック&グレー
印字方式		ダイレクトラインサーマル
文字仕様	印字構成	英数字12×24ドット、9×24ドット、9×17ドット
		半角漢字12×24ドット
		全角漢字24×24ドット
	印字桁数	最大32桁（12×24フォント）、最大16桁（漢字：24×24フォント）
	文字サイズ	12×24フォント 1.5×3.0mm（W×H）
半角漢字 1.5×3.0mm（W×H）		
全角漢字 3.0×3.0mm（W×H）		
解像度	8ドット/mm（203dpi）	
エミュレーション		StarPRNT、ESC/POS（※4）
インターフェイス		RS232C & Bluetooth®（Ver. 3.0）
印字速度		最大100mm/秒
用紙	形態	感熱ロール紙
	サイズ	58mm（2インチ）
	巻径	40mm
	厚さ	0.060～0.070mm
外形寸法		80×114×44mm
重量		210g（バッテリー含む）
バッテリー（※1）		7.4V（1150mAh）
駆動可能時間 （※2）	標準モード時	約14時間
	省エネモード時（※3）	約17時間
	連続印字時	約57分
印字可能領域		48mm
カードリーダー		—
動作環境		-10～50℃、30～80%RH
ヘッド寿命		50km
落下耐性（※5）		2.0m
バーコード	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、NW-7、Interleaved 2/5（ITF）	
	CODE39、CODE93、CODE128	
2Dコード		QR Code、PDF417、Data Matrix
その他		防塵機能（国際規格 IP40 対応）

※1 バッテリー駆動時間は、動作環境温度・動作条件・充電回数によって短くなる場合があります。

※2 15cmのレシートを5分間隔（12枚/時）で印字した場合。

※3 自動パワーダウン（1分）使用時。

※4 StarPRNTはファームウェアVer 3.0より対応。工場出荷時はESC/POSモード。

※5 当社規定による試験値であり、保証値ではありません。

【寸法】

