

型番	EB-535W	
スクリーン解像度	WXGA	
方式	3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)	
有効光束(白の明るさ:lm)(注1)(注2)	3400lm	
カラー光束(カラーの明るさ:lm)(注3)	3400lm	
コントラスト比	16000:1(注4)	
液晶パネルサイズ(対角:型)	0.59	
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)	1280×800×3	
色再現性	フルカラー(10億7000万色)(注5)	
本体サイズ(W×D×H)	344×315×94(mm)(注6)	
質量	約3.7kg	
RGB 信号対応解像度	アナログ:UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA+、WXGA(リアル対応)、XGA、SVGA、VGA	
ビデオ対応信号	NTSC/PAL/SECAM、D4/DVDコンポーネント	
走査周波数	アナログRGB	水平15~92kHz、垂直50~85Hz
	デジタルRGB	水平15~75kHz、垂直24Hz/30Hz/50Hz/60Hz
投写レンズ	明るさ:F	1.6
	焦点距離:f(mm)	6.4
	倍率	1.35
	ズーム	デジタル
	フォーカス	手動
光源 出力/種別	215W UHE	
動作温度	5~35° C	
電源	AC100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz	
消費電力	ノーマル:315W/エコ:230W/ ネットワーク監視時:1.9W/待機時:0.2W	
像入出力端	IN	ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、S端子、HDMI®
	OUT	ミニD-Sub15pin
声入出力端	IN	RCA[R/L]、ステレオミニ(×2)
	OUT	ステレオミニ
マイク	IN	ステレオミニ(注7)
制御入出力端子	RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)(注8)、RJ45端子(ネットワーク用)	
USBストレージ	USB端子タイプA	
スピーカー	16W	
インターフェイス		
同梱品	ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m) ミニD-Sub 15pinRGBケーブル(1.8m) HDMIケーブル(1.5m) リモコン/リモコン電池 レンズカバー 取扱説明書(CD-ROM)/セットアップガイド ソフトウェアCD-ROM(EasyMP Network Projection(注1)、EasyMP Multi PC Projection(注1))	

※この商品は、Easy Interactive Penには対応していません。

- (注1) 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
- (注2) I SO21118: 2012の基準で測定しています。
- (注3) SI DIにて規格化されたIDMS(International Display Measurements Standard) 15. 4に従って、測定しています。
- (注4) オートアイリス使用時。
- (注5) アナログ入力以外は1677万色フルカラー。
- (注6) 突起部含まず。
- (注7) プラグインパワーマイクロホン/ダイナミックマイクロホンに対応しております。