

インテリジェント プロジェクタ iP-40B 製品仕様

主な仕様

方式	単板DLP®カラーホイール色分離方式	
使用パネル	サイズ	0.7形DLP®チップ×1(枚) アスペクト比4:3
	画素数	786,432画素(1,024×768)
投映レンズ	マニュアルズーム(1~1.16倍)	
光源	200W超高圧水銀ランプ	
画面サイズ	最小33形~最大300形	
投映距離	1.3m~11.0m	
色再現性	フルカラー(1677万色)	
明るさ※1	2,500ルーメン	
対応走査周波数	水平	24.8~68.7KHz
	垂直	50~85Hz
表示可能解像度 (RGB信号)	1,024×768ドット(1,280×1,024ドット圧縮表示)	
実物投映部	読取素子	413万画素 カラーCCD
	総画素数	2,384×1,734画素
	有効画素数	2,272×1,704画素
	読取サイズ	288mm×216mm(A4サイズ相当)
	読取速度	3枚/秒
入力端子(映像)	PC	ミニD-SUB15ピン×1
	ビデオ	RCAピンジャック×1
		ビデオ信号方式: NTSC/PAL/SECAM D1,D2,D3,D4映像に対応(※2)
入力端子(音声)	PC	ステレオミニジャック×1
	ビデオ	RCAピンジャック×1(ステレオ)
音声出力	2Wモノラルスピーカー	
キーストン補正	垂直±15°(自動)	
使用環境	温度:0~35°C、湿度:20~80%(ただし結露無きこと)	
電源	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	310W	
外形寸法	290(W)×360(D)×123(H)mm(突起部含まず、カバー含む)	
質量	約5.0kg	
付属品	電源ケーブル(3m)	
	RGBケーブル(2m、ミニD-SUB15ピン)	
	リモコン	
	レンズキャップ	
	コイン型リチウム電池CR2025(リモコンに内蔵)	
	取扱説明書 ユーザー登録・保守サービスのご案内	