

PT-DX810S		
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	810W [870VA] (スタンバイ時8W 但し、ファン停止時)	
レンズ	電動ズーム(1.8～2.5:1)・電動フォーカスレンズF=1.7～1.9 f=25.6mm～35.7mm	
光源ランプ	300W UHMランプ×2灯	
投写画面サイズ	50型～600型 (アスペクト比4:3)	
光出力	8,200lm [ランプ2灯 ノーマルモード時]	
周辺光量比	90%	
コントラスト比	2,000:1 (全白/全黒) (コントラストモード ハイ時: 光出力は4,100lmになります)	
解像度	RGB信号時: 1,024ドット×768ドット (入力信号の解像度が1,024ドット×768ドットを超える時は圧縮表示)	
対応走査周波数	RGB信号入力時:	(水平) 15kHz～91kHz (垂直) 50Hz～85Hz (ドットクロック) 25MHz～162MHz
	HDMI信号入力時:	(水平) 15kHz～91kHz (垂直) 50Hz～85Hz (ドットクロック) 25MHz～162MHz
	DVI-D信号入力時:	(水平) 15kHz～91kHz (垂直) 50Hz～85Hz (ドットクロック) 25MHz～162MHz
	Y・PB(CB)・PR(CR)信号:	(水平) 15.75kHz (垂直) 60Hz [525i (480i)], (水平) 15.63kHz (垂直) 50Hz [625i (576i)],
		(水平) 31.5kHz (垂直) 60Hz [525p (480p)], (水平) 31.25kHz (垂直) 50Hz [625p (576p)],
		(水平) 45kHz (垂直) 60Hz [750 (720) / 60p], (水平) 37.5kHz (垂直) 50Hz [750 (720) / 50p],
		(水平) 33.75kHz (垂直) 60Hz [1125 (1080) / 60i], (水平) 28.13kHz (垂直) 50Hz [1125 (1080) / 50i],
	ビデオ/Sビデオ信号入力時:	(水平) 67.50 (垂直) 60Hz [1080 / 60p], (水平) 56.25 (垂直) 60Hz [1080 / 50p],
光軸シフト量		(水平) 15.75kHz / 15.63kHz (垂直) 50Hz [NTSC / NTSC4.43 / PAL / PAL60 / PAL-N / PAL-M / SECAM]
台形歪補正角度		<上下>スクリーンセンターより±50% (電動)、<左右>スクリーンセンターより±10% (手動) * ET-DLE055使用時は光軸シフト機能を使用できません
投写方式		垂直: 最大±40° (ET-DLE055使用時は最大±30°)
接続端子	DVI-D入力端子(DVI-D 24P) 1系統	フロント天つり/フロント床置き/リア天つり/リア床置き(メニュー設定方式)
		DVI 1.0準拠 HDCP対応 ※シングルリンクのみ対応
		[480p], [576p], [720/60p], [720/50p], [1080/60i], [1080/50i], [1080/24p], [1080/24sF], [1080/25p], [1080/30p], [1080/60p], [1080/50p]
	HDMI入力端子(HDMI 19P) 1系統	VGAサイズ(640×480ドット)～WUXGAサイズ(1,920×1,200ドット)
		HDCP対応 Deep Color
		[525p(480p)], [625p(576p)], [750(720)/50p], [750(720)/60p], [1125(1035)/60i], [1125(1080)/60i], [1125(1080)/50i] [1125(1080)/25p], [1125(1080)/24p], [1125(1080)/24sF], [1125(1080)/30p], [1125(1080)/60p], [1125(1080)/50p]
		VGAサイズ(640×480ドット)～WUXGAサイズ(1,920×1,200ドット)
	RGB1入力端子 (BNC×5) 1系統	RGB/Y・PB・PR信号
	RGB2入力端子 (高密度D-Sub 15P・メス型) 1系統	RGB/Y・PB・PR信号
	ビデオ入力端子(BNC) 1系統	
	Sビデオ入力端子(Mini DIN 4P) 1系統	
	シリアル入力端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統	外部制御用(RS-232C準拠)
	シリアル出力端子 (D-Sub 9P・オス型) 1系統	連結制御用
	リモート1入出力端子 (M3ジャック) 1系統	ワイヤードリモコン、連結制御用
	リモート2入力端子 (D-Sub 9P・メス型) 1系統	外部制御用(接点制御)
LAN 端子(RJ-45) 1系統		ネットワーク接続用 PjLink™対応 10Base-T/100 Base-TX
キャビネット		樹脂成型品
外形寸法(幅×高さ×奥行)		498mm×175mm(脚最小時)×466mm(標準レンズを含む)
質量		約16.3 kg(標準レンズを含む)
環境条件		使用周囲温度: 0℃～45℃、使用周囲湿度: 20%～80% (非結露)
付属品		●電源コード…1本 ●ワイヤレス/ワイヤードリモコン…1個 ●単3形乾電池…2個 ●RGBケーブル 2m…1本