

iPhone XR（SIMフリー） データ通信専用モデル（音声機能は利用できません）

【インターネット利用予定の方】「nano-SIMカード」は搭載されております。

製品番号	MT0J2J/A
システム条件	Apple ID（一部の機能に必要） ・ インターネットアクセス MacまたはWindows/パソコン上のiTunesとのシンクには以下が必要： Mac：OS X v10.9以降、Windows/パソコン：Windows 7以降 iTunes 12.8以降（Mac）、iTunes 12.9以降（Windows/パソコン） （www.itunes.com/jp/downloadから無料でダウンロード可能）
プロセッサ	A12 Bionicチップ 第2世代のNeural Engine
容量	128GBフラッシュドライブ
ディスプレイ	Liquid Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載6.1インチ（対角） オールスクリーンLCD Multi-Touchディスプレイ 1,792 x 828ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比（標準） True Toneディスプレイ 広色域ディスプレイ（P3） 最大輝度625cd/m2（標準） 耐指紋性撥油コーティング 複数の言語と文字の同時表示をサポート
防沫性能、耐水性能、防塵性能	IEC規格60529にもとづくIP67等級
カメラ	・12MP広角カメラ ・ <i>f</i> /1.8絞り値 ・最大5倍のデジタルズーム 進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード 3つのエフェクトを備えたポートレートライティング（自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明） ・光学式手ぶれ補正 ・6枚構成のレンズ クアッドLED True Toneフラッシュとスローシンクロ ・パノラマ（最大63MP） ・サファイアクリスタル製レンズカバー ・裏面照射型センサー ・ハイブリッド赤外線フィルタ ・Focus Pixelsを使ったオートフォーカス ・タップしてフォーカス（Focus Pixelsを利用） ・写真のスマートHDR ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・ローカルトーンマッピング ・高度な赤目修正 ・露出コントロール ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード ・タイマーモード ・写真へのジオタグ添付 画像撮影フォーマット：HEIF、JPEG
ビデオ撮影	・4Kビデオ撮影（24fps、30fpsまたは60fps） ・1080p HDビデオ撮影（30fpsまたは60fps） 720p HDビデオ撮影（30fps） ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ（最大30fps） ・ビデオの光学式手ぶれ補正 ・最大3倍のデジタルズーム ・クアッドLED True Toneフラッシュ ・1080p（120fpsまたは240fps）スローモーションビデオに対応 ・手ぶれ補正機能を使ったタイムラプスビデオ 映画レベルのビデオ手ぶれ補正（1080pと720p） ・ステレオ録音 ・連続オートフォーカスビデオ ・4Kビデオの撮影中に8MPの静止画を撮影 ・再生ズーム ・ビデオへのジオタグ添付 ・ビデオ撮影フォーマット：HEVC、H.264
TrueDepthカメラ	・7MPカメラ ・ <i>f</i> /2.2絞り値 ・進化したボケ効果と深度コントロールが使えるポートレートモード ・5つのエフェクトを備えたポートレートライティング（自然光、スタジオ照明、輪郭強調照明、ステージ照明、ステージ照明（モノ）） ・アニメ文字とミー文字 ・1080p HDビデオ撮影（30fpsまたは60fps） ・写真のスマートHDR ・ビデオの拡張ダイナミックレンジ（30fps） ・映画レベルのビデオ手ぶれ補正（1080pと720p） ・写真とLive Photosの広色域キャプチャ ・Retina Flash ・裏面照射型センサー ・自動手ぶれ補正 ・バーストモード ・露出コントロール ・タイマーモード
センサー	Touch ID指紋認証センサー・3軸ジャイロ ・ 加速度センサー 気圧計 ・ 近接センサー ・ 環境光センサー
Face ID	TrueDepthカメラによる顔認識の有効化
位置情報	Assisted GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、デジタルコンパス Wi-Fi、携帯電話通信、iBeaconマイクローケーション
ワイヤレス通信方式	・2x2 MIMO対応802.11ac Wi-Fi ・Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー ・リーダーモード対応NFC ・予備電力機能付きエクスペスカード ・FeliCa FDD-LTE（バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66） TD-LTE（バンド34、38、39、40、41、42） CDMA EV-DO Rev. A（800、1,900MHz） UMTS/HSPA+/DC-HSDPA（850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz） GSM/EDGE（850、900、1,800、1,900MHz）
SIMカードタイプ	デュアルSIM（nano-SIMとeSIM）
入出力	Lightningコネクタ、内蔵ステレオスピーカー、マイクروفोन、NFC、FeliCa
サイズ/重量	高さ：150.9 mm 幅：75.7 mm 厚さ：8.3 mm 重量：194 g
バッテリーと電源	リチャージャブルリチウムイオンバッテリー内蔵 電源アダプタまたはUSB経由でコンピュータを使って充電
付属品	Lightning - USBケーブル USB電源アダプタ

下記内容は必ずご確認ください。

通信エリア	NTTDoCoMoサービスエリアと同じ サービスエリアは https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/ にて確認できます。
データ通信量超過時について	レンタル料金に含まれるデータ通信量超過後、 帯域制限 となります。
電波強度（ワテレ°外）について	データ通信専用SIMの為、電波強度（アンテナビクト）はグレーアウトしておりますが、問題なく通信可能です