

HIKVISION サーマルAI顔認識ドームカメラ

型番		DS-PT6
サーマルモジュール	イメージセンサー	酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ
	最大解像度	160 × 120 (出力画像の解像度は320 × 240)
	ピクセル間隔	17 μm
	応答波帯	8 μm ~ 14 μm
	NETD	40 mK (25° C)未満, F# = 1.1
	レンズ (焦点距離)	6.2 mm
	IFOV	2.74 mrad
	視野	25.0° × 18.7° (H × V)
	最低焦点距離	0.6 m
	絞り	F1.1
光学モジュール	最大解像度	2688 × 1520
	イメージセンサー	1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
	最低照度	カラー: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), 白黒: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
	シャッター速度	1s ~ 1/100,000s
	レンズ (焦点距離)	8 mm
	視野	39.42° × 22.14° (H × V)
	WDR	120 dB
	デイ & ナイト	自動IRカットフィルター
機能画像	バイスペクトル画像融合	サーマルビューの融合画像と光チャネルの詳細のオーバーレイ
	ピクチャーインピクチャー	サーマル画像と光学画像PIPの詳細を組み合わせ、光学画像にサーマル画像をオーバーレイ
トス機能	温度測定	3つの温度測定ルールタイプ、21のルール (10ポイント、10エリア、1ライン)
	測定温度範囲	30° C ~ +45° C
	測定精度	± 0.5° C
赤外線	IR 距離	最大 15 m
	IRの強度と角度	自動調整
ネットワーク	メインストリーム	可視光: 50Hz: 25fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 可視光: 60Hz: 30fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) サーマル: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
	サブストリーム	可視光: 50Hz: 25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) 可視光: 60Hz: 30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) サーマル: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240
	ビデオ圧縮	H.265/H.264/MJPEG
	オーディオ圧縮	G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM
	プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
	同時ライブビュー	最大 20
	ユーザー/ホスト	最大 32 ユーザー, 3 レベル: 管理者, オペレーター, ユーザー
	セキュリティ対策	ユーザー認証 (IDおよびPW)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1x、アクセス制御、IPアドレスフィルタリング
	アラーム入力	1-ch 入力 (0-5 VDC)
	アラーム出力	1チャンネルのリレー出力、設定可能なアラーム応答アクション

統 合	アラームアクション	SD録音/リレー出力/スマートキャプチャ/FTPアップロード/メールリンクージ /オーディオアラーム/白色光アラーム
	オーディオ入力	1, 3.5 mm マイク イン/ラインイン インターフェース。 ライン入力: 2 - 2.4 V [p-p],出力インピーダンス: 1 K Ω \pm 10%
	オーディオ出力	線形レベル; インピーダンス: 600 Ω
	リセット	1 リセットボタン
	通信インターフェース	1, RJ45 10M/100M自己適応型イーサネットインターフェース. 1, RS-485インターフェース
	SDメモリーカード	MicroSD カードスロット内蔵, MicroSD/SDHC/SDXC カード (最大 256 G), 手動、アラーム録画をサポート
	アプリケーションプログラミ	ISAPI, HIKVISION SDK、およびサードパーティ管理プラットフォームを サポートするオープンエンドAPI
	クライアント	iVMS-4200, Hik-Connect
	ウェブブラウザ	IE9+, chrome31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
全 般	メニュー言語	32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、 イタ リア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、 ポルトガル語、 スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、 ノルウェー語、フィンランド 語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、 トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ 語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、 リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
	電源	12 VDC \pm 20%, 2コア端子台 PoE (802.3af, クラス 3)
	消費電力	12 VDC \pm 20%: 0.5 A, 最大 6 W PoE (802.3af, クラス 3): 42.5 V ~ 57 V, 0.14 A ~ 0.22 A, 最大 6.5 W
	動作環境	温度10 $^{\circ}$ C ~ 35 $^{\circ}$ C (屋内および無風環境でのみ使用) 湿度95% 以下
	保護レベル	IP66 標準, TVS 6000V 雷保護, サージ保護, 電圧過渡保護
	寸法	138.3 mm \times 138.3 mm \times 123.1 mm (5.45 " \times 5.45 " \times 4.85 ")
	重量	940 g (2.07 lb)

