



メーカー	アイ・オー・データ	型番	LCD-CF161XDB-M		
インチ	15.6インチ	寸法	H223×W355×D14	重量	0.73 kg


**全体の寸法図**




**外形寸法**




**画面有効寸法**




**ベゼル寸法**



**スタンド角度**



**端子の一覧**



# 仕様表

## ポータブルモニター LCD-CF161XDB-M

パネルタイプ	TFT15.6型ワイド/ADS	
パネル表面処理	非光沢	
最大表示解像度	1920×1080	
画素ピッチ (mm×mm)	0.17925 (H) ×0.17925 (V)	
表示面積 (mm×mm)	344.16 (H) ×193.59 (V)	
最大表示色	1619万色 (擬似フルカラー)	
視野角度	上下:170° 左右:170°	
最大輝度 (標準値)	250cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比 (標準値)	33.33402778	
	CREX レベル2設定時: 33600:1	
応答速度	21ms[GTG]	
	オーバードライブレベル2設定時: 4ms[GTG]	
水平走査周波数 (kHz)	HDMI (ミニ) : 15.7~67.5	
	USB-C : 31.0~67.5	
垂直走査周波数 (Hz)	HDMI (ミニ) : 59.9~60.0	
	USB-C : 59.9~60.3	
最大リフレッシュレート (Hz) [最大解像度時]	60	
映像入力端子	HDMI (ミニ)、USB Type-C (DisplayPort Alt Mode)	
USBポート	アップストリーム	-
	ダウンストリーム	-
音声入出力	音声入力	-
	スピーカー	0.5W+0.5W (ステレオ)
	ヘッドフォン端子	ステレオミニジャック φ3.5
	音声出力	-
定格電圧	AC100V 50/60Hz (ACアダプタより電源供給) /DC5V (USB Type-Cより電源供給)	
消費電力	最大時	9.2W
	通常使用時 (オンモード)	5.9W
	年間消費電力量	20.3kWh
	待機時	0.4W
パワーマネージメント	VESA DPM互換	
プラグ&プレイ	VESA DDC2B	
外形寸法 (W×D×H)	スタンド45°時	約355×167×161 (mm) ※ゴム足部分含む。
	スタンド折りたたみ時	約355×224×14 (mm) ※ゴム足部分含む。
質量	スタンドあり	約730g
	スタンドなし	- (スタンドは容易に取り外せない)
チルト角	最大62°	
スイベル角	-	
高さ調整	-	
ピボット (回転)	-	
VESAマウントインターフェイス	-	
盗難防止用ホール (ケンジントンセキュリティスロット)	-	
梱包時質量 (kg) / 寸法 (W×D×H)	約1.8kg/約448×348×109 (mm)	
使用温度条件	動作時: 0℃~40℃	
	収納時: -20℃~60℃	
使用湿度条件	20%~80% (結露なきこと)	
各種取得規格・法規制	VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠 (10物質)、電気用品安全法 (ACアダプター)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、PCRリサイクルマーク	
添付品	HDMIケーブル (1.5m、HDMI-HDMI (ミニ))、USBケーブル (1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター、キャリングケース、取扱説明書	

# 同梱物一覧表

商品名 **IO データ LCD-CF161XDB-M**

管理コード  
**DP16**

本体



数量：1

キャリングバッグ



数量：1

インナーバッグ



数量：1

AC アダプタ



数量：1

USB-C ケーブル (1.2m)



端子部



数量：1

HDMI(オス)-miniHDMI(オス)  
変換ケーブル (1.2m)



端子部



数量：1

取扱説明書



数量：1

※写真は実物と異なる場合がございます。

お問い合わせ



タマちゃん

法人様 ▶ **e-TAMAYA**  
TEL 0778-22-0562

個人様 ▶ **パソコンレンタルマン** 楽天市場店  
TEL 0778-25-1103

株式会社 タマヤ